

普通型磁翻柱液位计 蓝润

产品名称	普通型磁翻柱液位计 蓝润
公司名称	安徽蓝润自动化仪表有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:蓝润 型号:LR
公司地址	安徽省天长市经济开发区天汉路与经七路交汇处
联系电话	0550-7322645

产品详情

uhz—519c10 普通型磁翻柱液位计是我公司磁翻柱液位计系列产品中最常用的侧装式液位计类型。

测量范围：200 ~ 6000mm，对超过6000mm 的或运输条件不允许超过长度的液位计可采用分段制造 精确度：±10mm 介质密度：0.5 ~ 2.0g / cm³ 介质密度差： 0.15g / cm³（测量界位）工作温度：-80 ~ 400 工作压力：-0.1 ~ 16mpa 介质粘度： 0.4pa · s 过程连接：法兰通径为dn20 ~ dn50，法兰标准采用化工部1998 年最新颁布的hg20592 ~ 206 35-97 法兰标准，其它法兰标准(如gb、jb/t、hgj、ansi、din 等标准) 请用户在订货时注明。主导管材质：1cr18ni9ti；304ss；316ss；316l 浮子材质：1cr18 ni9ti；304ss；316l；钛，

本产品的加工定制是是，品牌是蓝润，型号是LR