

# 双色石英管水位计 玻璃管水位计 双色水位计

产品名称	双色石英管水位计 玻璃管水位计 双色水位计
公司名称	苏州雷宁自动化仪表有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:RayLink 型号:UGS,UNS,B43H,SF304
公司地址	苏州市张家港市保税区
联系电话	0512-35025861 18015689680

## 产品详情

厂家直销，三个月任何质量问题包换整台，一年无条件质保！

联系电话：18015689680 (24小时在线) qq：599492626

石英管液位计主要有特殊异型石英玻璃管、滤色红绿玻璃片、表体上下阀门及排污阀组成。液位计与容器上法兰构成连通器，通过自然光在液体中的折射和反射的光学原理，借助滤色红绿玻璃片使液相呈现绿色，气相呈现红色，界面测量呈三色分界面，可直接观测到液位变化。其液、气显示反差很大，在远距离观察清晰，适合夜间巡视。它成功解决了普通板式液位计笨重、密封面积大、易渗漏、显示不清晰等弱点，是目前较理想的直读式液位计。

1 特制的99.99% $\text{SiO}_2$ 透明石英管，其变形点1077℃，软化点1730℃，抗压强度1170kgt/cm<sup>2</sup>，膨胀系数 $5.5 \times 10^{-7}$ ，经特殊工艺处理后具有耐高温，高压和优良的机械特性。2 工作压力：1.6、2.5、4.0、6.3、10.0 mpa3 工作温度：-50~450℃ 4 测量范围：测量范围按中心距而制定：300、500、800、1100、1400、1700、2000mm。5 石英管外径（mm）：24、29、406 伴热蒸汽夹套：  
g1/2外螺纹7 法兰连接尺寸：采用化工部最新实施的hg20592-20635-97法兰标准。用户采用其他法兰标准，请在订货时注明8 钢球自动封闭压力：大于0.2mpa9 重量：15-30kg显示高度与测量范围关系见下表（显示高度即标尺高度）单位：mm

显示高度	150	350	650	950	1250	1550	1850
测量范围	300	500	800	1100	1400	1700	2000

该系列产品按效果区分，有单色和双色之分；根据使用环境温度不同，有基本型和伴热保温型之分；按结构可分为ugs系列与uns系列，uns系列液位计主要用于粘度较小的液体（如液化气、汽油、丙稀、水等），而ugs系列液位计主要用于粘度较大的液体（如原油、重油、腊油、糖液、农药等）。

1 彩色液位计在运输、安装过程中要小心轻放，不得撞击敲打，防止石英管及滤色片破碎。液位计出厂时，石英管与荧光玻璃片均已安装调试完毕，请用户不要轻易改动。安装前细读使用说明书。2 安装前应考虑滤色片在自然光源较强场合（东南方向）。如需调整滤色片和观察位置的方向，松开两端大六角螺母，轻轻旋转表体然后固紧，同时在调整滤色片位置时不可拆卸石英管。3 安装时，用户只需将上、下法兰与容器上对应的法兰连接即可使用。若安装时液位计中心距与对应的法兰中心距有些误差，使安装不便时，则松开表体两端的螺母，将上下阀门位置调整。调整方法为：当容器法兰中心距大于液位计中心距，则将上下阀门同时向往旋转（即靠近表体方向），这样使液位计中心距与容器上法兰中心距达到一致（注意上下法兰调整要一致），然后旋紧两端的螺母。若调整中心距后引起观测方向的改变，则安装上述方法调整观测方向。4 在观测方便的前提下，尽量使荧光双色玻璃在光亮处。

型号规格、介质名称、工作压力、工作温度、测量范围 $l$ 、法兰标准（螺纹尺寸）。  
特殊材质、特殊规格、特殊要求请注明。  
是否保温伴热、是否配套供应容器上法兰、螺栓、螺母、垫圈、阀门等配件。

创新，创造。打造仪器仪表第一品牌！

联系人：姜工

联系电话：18015689680 0512-35025861

传真：0512-35025862

网址：[www.raylink.cn](http://www.raylink.cn)

本产品的加工定制是是，品牌是RayLink，型号是UGS,UNS,B43H,SF304，测量范围是200mm~3000mm，分辨率是1mm，适用范围是各类介质