

# 干簧管式液位控制器 广州精倍

产品名称	干簧管式液位控制器 广州精倍
公司名称	广州精倍测控技术有限公司
价格	750.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:广州精倍 型号:浮球液位控制器
公司地址	中国.广东.广州市新塘汽车城大道2号之6-304
联系电话	020-62359767 13302299130

## 产品详情

说明：

为了更好的满足用户现场使用要求，以及用户现场环境、工况等不一样，用户咨询过程中需要提供产品材质、温度、压力、量程范围、安装方式等等较多详细参数方可选型及报价，所以上述产品单价无实际意义，不作为参考价格，如需了解具体价格请来电详细咨询，敬请谅解！

### 干簧管式液位控制器产品简介

gf80系列干簧管式液位控制器是一种结构简单、安装维护方便、可做多点液位报警或连锁控制的浮球式液位开关。在干簧管式液位控制器的不锈钢或塑胶管内，固定一个或多个磁簧开关，然后将一个或者多个中空且内部有环形磁铁的浮球，利用固定环将浮球固定在管上与磁簧开关相关的位置，使浮球在一定范围内上下浮动，利用浮球内磁铁去吸引磁簧开关的接通或断开，可输出一个或多个干接点信号。干簧管式液位控制器没有复杂的电路，不会受到干扰，使用磁簧开关不需要提供电源即可工作并且接点寿命可达200万次，有pvc、pp、pvc、sus304、sus316、sus316l等材质可供选择，可满足在任何环境下的液位测量。干簧管式液位控制器比一般机械开关体积小、速度快、工作寿命长,与电子开关相比,它又有抗负载冲击能力强的特点。干簧管式液位控制器泛应用在机械、电子、冶金、造纸印刷、化工、食品工业、染料、油压机械等各种行业。

### gf80系列干簧管式液位控制器主要技术指标

接点容量：70w/spst

开关电流：0.7a

开关电压：220vac/200vdc

触点阻抗：< 100m

电气寿命：200万次以上

工作温度：-10 ~+200

### gf80系列干簧管式液位控制器产品特点

单台浮球开关可做多点液位控制，报警位置按客户要求定制

无需提供电源，动作点寿命可达200万次以上

可靠性高，配线成本低，安装容易，相对比其它液位开关单价低

有铝合金、不锈钢、塑胶多种接线盒可供选择，防护等级ip-65以上

接液材质可选不锈钢sus304/316，可用于高温高压场所；聚丙烯pp，pvc，pvdf聚四氟乙烯塑胶材质，可用于强酸碱场所

干簧管式液位控制器可适用于不同密度、各种酸碱介质及不同压力温度的液体环境中

上述连杆式浮球液位开关、多点式浮球液位控制器信息由广州精倍测控技术有限公司提供，如果您对连杆式浮球液位开关、多点式浮球液位控制器的信息有任何疑问，欢迎来电咨询：赖经理 13302 299130，需要获取有关连杆式浮球液位开关、多点式浮球液位控制器的更多信息或产品样本可登陆本公司网站[www.ct1800.com](http://www.ct1800.com)下载。

本产品的加工定制是是，品牌是广州精倍，型号是浮球液位控制器，类型是浮球液位控制器，测量范围是可定制，测量精度是 $\pm 1\text{mm}$ ，输出信号是干接点（mA），材质是不锈钢/塑料PP/PVDF，电源是24VDC/220VAC，重量是10（kg），输出电流是0.5，适用范围是与不锈钢塑料兼容的所有液体，电源电压是24VDC/220VAC可选