

美国威尔逊574R洛氏硬度计

产品名称	美国威尔逊574R洛氏硬度计
公司名称	宁波坤宁机电设备有限公司
价格	100000.00/个
规格参数	品牌:美国威尔逊 型号:574R 产品类型:洛氏硬度计
公司地址	浙江宁波市江东区中兴路184号
联系电话	86 0574 87926638 13065666106

产品详情

574洛氏硬度计

574洛氏硬度计性能稳定可靠，拥有所有普通洛氏硬度标尺（60，100，150kgf总试验力）和表面洛氏硬度标尺（15，30，45kgf总试验力），能够满足不同洛氏硬度测试的要求。574采用专业化的工业设计，人性化的lcd操作面板外观新颖，操作简单，内置usb接口可方便地将数据导入 microsoft® excel®或其他应用程序。574系列硬度计配备了先进的自动刹车系统保证初试验力精确加载，高精度的深度测量系统确保了硬度测试结果的高精确性和重复性。574系列洛氏硬度计质量上乘，结构坚固耐用并具备同级别产品中领先的重复性和再现性（gr&r）。

机型

	测试标尺		
	普通洛氏	表面洛氏	应用场合
普通洛氏硬度计 574r	是		钢，铜，铸铁，热处理件，锻件；
表面洛氏硬度计 574s		是	烧结碳化物，薄钢板，热处理件；
双洛氏硬度计 574t	是	是	钢，铜，铸铁，薄型材料，热处理件，有色金属，锻件；

规格

	574r	574s	574t
测试范围	普通洛氏	表面洛氏	普通洛氏和表面洛氏

硬度标尺	a, b, c, d, e, f, g, h, k, l, m, p, r, s, v	15n, 30n, 45n, 15t, 30t, 45t, 15w, 30w, 45w, 15x, 30x, 45x, 15y, 30y, 45y	a, b, c, d, e, f, g, h, k, l, m, p, r, s, v, 15n, 30n, 45n, 15t, 30t, 45t, 15w, 30w, 45w, 15x, 30x, 45x, 15y, 30y, 45y
初试验力	10 kg(98.07 n)	3 kg(29.42 n)	3, 10 kg(29.42, 98.07 n)
总试验力	60, 100, 150 kg(588.4, 980.7, 1471 n)	15, 30, 45 kg(147.1, 294.2, 441.3 n)	15, 30, 45, 60, 100, 150 kg(147.1, 294.2, 441.3, 588.4, 980.7, 1471 n)
试验力加载方式	初试验力弹簧加载，主试验力砝码加载		
保压时间	初试验力保持时间: 0.1 - 50.0 s 主试验力保持时间: 1.0 - 50.0 s 弹性恢复时间: 0.2 - 50.0 s		
试件最大允许高度	289 mm (11.43 in) ，安装夹具可能减小最大使用高度		
加卸载方式	自动（手动加载初试验力后，自动加载主试验力，自动保压，自动卸载，自动测量，具有初试验力自动刹车功能）		
照明方式	可调节的 led		
测试精度	符合以下标准：astm e18, astm d785, astm b294, iso 6508, jis z2245, gb/t 230		
转换精度	符合以下标准：astm e140, iso 18265, din 50150, gb t1172 ，可同时转化4种标尺		
统计	测试次数，平均值，标准差，最大值，最小值，离散度，测试记录（显示在滚动列表中）		
界面语言	英语，德语，西班牙语，法语，意大利语，汉语（简体）		
数据存储	每个标尺可存储999条测试记录		
数据输出	usb 及rs-232输出		
分辨率	0.1 or .01 hr (可选)		
测试深度	顶部：175 mm (6.93 in) ，底部：155 mm (6.13 in)		
机器尺寸	高: 934 mm (36.83 in)宽: 292 mm (11.53 in)长: 566 mm (22.3 in)		
最大承载试样	100 kg (220 lb)		
机器自重	75 kg (165 lb)		
电源	100 - 240v ac 60/50 hz		
使用范围	钢，铜，铸铁，薄型材料，热处理件，锻件		

本产品的品牌是美国威尔逊，型号是574R，产品类型是洛氏硬度计，测量范围是1000，试验力是100（N），允许最大高度是170（mm），外形尺寸是150（mm），重量是221（kg），加工定制是否