

NDJ-8S数字式旋转粘度计

产品名称	NDJ-8S数字式旋转粘度计
公司名称	上海嘉标测试仪器有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:JB 型号:NDJ-8S
公司地址	中国 上海市 上海市闵行区沪闵路6666弄(新梅广场)32号6F
联系电话	4008 168 278/021-64146219 13681888476

产品详情

ndj系列 主要技术指标

model 型号	ndj-5s	ndj-8s
measured range 测量范围 (mpa.s)	1-100000	1-2000000
rotation speed 旋转速度 (转/分钟)	6 , 12 , 30 , 60	0.3 , 0.6 , 1.5 , 3 , 6 , 12 , 30 , 60
number of spindle 转子数量	4types (#0 spindle is for option) 4种 (0号转子为选配件)	
measurement accuracy 测量精度	± 1.0% (fs) 牛顿流体	
repeatability 重现性	± 0.5%	
power 电源	the adapter is the standard supply (input 220v ± 10% 50 ± 1hz) 电源适配器为 标准配置 (输出220v ± 10% 50 ± 1hz)	
转子选配件 (测量范围)	1 ~ 100	1 ~ 2000

【随机标准配置件】

· 主机	1台	· 升降架和升降机构	1套
· 保护框	1只	· 专用电源适配器	1只
· 转子	1套	· 扳手	1把
· 底座和水平调节螺栓	1套		

【可选配置件】

· 超低粘度适配器（配10号转子一支）
· 少量样品适配器（配21、27、28、29号转子各一支）
· 15号转子
· rtd温度探头（温度范围：0 ~ 100 ± 0.1）
· rs232标准输出接口
· 专用打印机
· 专用恒温水槽
· 标准液

【本公司生产的粘度计型号及规格一览表】

系列	型号	测量范围 (毫帕·秒)	标准配置转子	旋转速度 (转/分钟)
ndj系列	ndj-5s	20 ~ 100,000	11、12、13、14 号转子各1件	四档转速 6、12、30、60
	ndj-8s	20 ~ 2,000,000		八档转速 0.3、0.6、1.5、3、 6、12、30、60
snb系列	snb-1	20 ~ 600,000	11、12、13、14 号转子各1件	1 ~ 60 (无级变速) 0.1 ~ 99.9
	snb-2	12 ~ 6,000,000		
	snb-3	160 ~ 80,000,000		(无级变速)
	snb-ai	50 ~ 10,000,000	21、27、28、29号 转子各1件	0.1 ~ 200 (无级变速)
dv系列	ldv-1	12 ~ 6,000,000	11、12、13、14 号转子各1件	0.1 ~ 99.9 (无级变速)
	rvdv-1	80 ~ 40,000,000	r2、r3、r4、 r5、r6、r7号 转子各1件	
	hbdv-1	640 ~ 320,000,000		
	ldv-2	6 ~ 6,000,000	11、12、13、14 号转子各1件	0.1 ~ 200 (无级变速)
	rvdv-2	40 ~ 40,000,000	r2、r3、r4、 r5、r6、r7号	

hbdv-2	320 ~ 320,000,000	转子各1件
--------	-------------------	-------

采用16位微处理器核心控制电路，无齿轮带动，蓝屏液晶数显直接显示粘度、转速、百分计扭矩、转子号及所选转子在当前转速下可测的最大粘度值。按键醒目、无级变速、转速平稳、测量精确。配有rs232标准输出接口。电路采用贴片技术，结构紧凑、布局合理。本系列产品的计量性能及功能已接近国外同类产品先进水平（rtd温度探头为选配项）。

应用于油脂、油漆、涂料、药物，食品、化妆品、胶粘剂等各种流体的粘度测量，也可用于测量液体的粘阻力和绝对粘度。

本产品的加工定制是否，品牌是JB，型号是NDJ-8S，类型是旋转粘度计，测量范围是1-2000000（MPa·s），准确度是±1.0%（FS）牛顿流体，装箱数是1PCS