

工程宝 监控视频测试 视频监控仪

产品名称	工程宝 监控视频测试 视频监控仪
公司名称	广州亚久电子有限公司
价格	860.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:视频监控仪 品牌:亚久
公司地址	中国 广东 广州 天河区 沐陂西街18号大院C区406房
联系电话	86 020 66295508 15813360067

产品详情

工程宝
热点推荐: 音频输入测试, 测试的音频信号从拾取装置。 视频显示: 自动适应和显示的视频格式的ntsc / pal。 lcd亮度/对比度/色彩饱和度可调。 dc12v 1a电源输出功率, 可为摄像机提供应急电源
图像生成: 多系统pal / ntsc色 酒吧视频发生器 (7制式可切换视频测试信号发生器)
数据分析师: 捕获并分析了rs485控制数据, 以帮助技术人员发现问题。
电缆测试: 它是强大的lan电缆测试, 测量连接状态。
多接口和多波特率: 支持rs232, rs485和rs422接口, 可调速率范围从150到19200bps。 多协议: 支持超过20 ptz协议。 例如, pelco-p, samsung等。
ptz地址扫描: 搜索ptz摄像机的id。 帮助工程人员判断rs485传输是否正常, 更容易找出故障设备。
锂离子聚合物电池 (3.7v dc2800mah): 该器件采用先进的电源控制及电路保护。
该设备是高功率, 高效, 节能和保护环境的。 进行4小时的充电后, 它可以持续15小时的正常使用。 规格
型号 工程宝 视频测试 信号模式 ntsc / pal (自动适应) 显示 3.5英寸数字tft-lcd, 分辨率为320 * 240 lcd调整
亮度, 对比度, 饱和度可调 视频in / out 1路bnc输入和1路输出 视频测试 输入1路音频信号 网线测试
测试任意两条或两条以上网线, 屏幕上显示连接顺序和网线编号 云台控制器 通讯 rs232和rs485 ptz协议
如pelco-d / p, 三星, 松下, 丽琳, 雅安等20多个协议兼容 波特率
150,300,600,1200,2400,4800,9600,19200个基点 彩条产生器 视频信号发生器
输出彩条视频信号, 以测试显示器或视频电缆 utp电缆测试 utp电缆测试
测试utp电缆的连接状态, 并显示在屏幕上, 阅读测试盒 电源 电源适配器 dc5v, 2a 电池
内置3.7v锂聚合物电池, 2800mah 充电 在充电3-4个小时, 工作时间长达15小时 低功耗 节能技术 一般
工作温度 -10 - +50 工作湿度 30%-90% 的尺寸/重量 170mm*99mm*48mm

规格

型号

工程宝

视频测试	
信号模式	ntsc / pal (自动适应)
显示	3.5英寸数字tft-lcd , 分辨率为320 * 240
lcd调整	亮度 , 对比度 , 饱和度可调
视频in / out	1路bnc输入和1路输出
视频测试	输入1路音频信号
网线测试	测试任意两条或两条以上网线 , 屏幕上显示连接顺序和网线编号
云台控制器	
通讯	rs232和rs485
ptz协议	如pelco-d / p , 三星 , 松下 , 丽琳 , 雅安等20多个协议兼容
波特率	150,300,600,1200,2400,4800,9600,19200个基点
彩条产生器	
视频信号发生器	输出彩条视频信号 , 以测试显示器或视频电缆
utp电缆测试	
utp电缆测试	测试utp电缆的连接状态 , 并显示在屏幕上 , 阅读测试盒
电源	
电源适配器	dc5v , 2a
电池	内置3.7v锂聚合物电池 , 2800mah
充电	在充电3-4个小时 , 工作时间长达15小时
低功耗	节能技术
一般	
工作温度	-10 - +50
工作湿度	30%-90%的
尺寸/重量	170mm*99mm*48mm

本产品的加工定制是是 , 类型是视频监控仪 , 品牌是亚久 , 型号是工程宝