燃油导热油炉，品牌推荐燃油导热油炉，60万大卡导热油炉

产品名称	燃油导热油炉，品牌推荐燃油导热油炉，60万大卡导热油炉
公司名称	河南省太锅锅炉制造有限公司
价格	65000.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:银城
公司地址	河南省郑州市淮河路186
联系电话	86-4000683568 15238866568

产品详情

产品介绍
产品信息 yyw-700ma有机热载体炉是一种新式的特种锅炉又称导热油炉，具有低压、高温作业特性，其供热温度可到达液相340°C或汽相400°C度。但凡需求均匀安稳地加热，且不答应火焰直接加热的技能加热温度在150°C-380°C之间的各种出产场合中都能够选用有机热载体供热。 有机热载体炉通常以煤、油、汽为燃料，以导热油为介质，运用热油循环油泵强行介质进行液相循环，将热能输送给用热设备后再回来加热炉从头加热，具有在低的压力下取得高的作业温度，并且能对介质作业进行高精密操控作业。体系热运用率高，作业修理便利，是一种安全、高效、节能的抱负首选供热设备。 ygl型有机热载体炉选用传统的焚烧技能，燃料煤从焚烧炉门投入在炉排上焚烧,高温烟气在内盘管内壁进行辐射换热。然后经由内盘管顶部旋转180 ° 进入内、外盘管的夹层区构成对流受热面。含在烟气中的细微碳黑及尘埃由集灰口落在炉排上重然新焚烧,而烟气却在夹层的底部进入外盘管的与护壳夹层区经除尘后由烟道进入湿式除尘器。经过引风机到烟囱排入大气。，经烟囱排入大气。

产品实拍图

产品特写图

产品包装图

企业介绍

型号		ygl120m	ygl140m	ygl350m	ygl470m	ygl700m	ygl950m
项目	参数						
供热量104kcal/h		10	20	30	40	60	80
额定热功率kw		120	240	350	470	700	950
热效率%		65	70	73	73	73	73
设计压力mpa		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
最高工作温度°C		320	320	320	320	320	320
炉内容油量m3		0.09	0.22	0.28	0.38	0.59	0.75
循环油量m3/h		12.5	20	40	60	80	100
配管连接口径mm		50	80	80	100	100	125
系统装机容量kw		8	10	18	22	25	35
外型尺寸	直径mm	1215	1500	1650	1700	2030	2160
	高度mm	2310	2750	2850	3300	3450	3850
设备重量kg		2500	3200	4800	5300	5800	6200

【ylw系列卧式燃煤导热油炉—技术参数】

参数/数据/型号	ylw-1400ma(120×10kcal)	ylw-2000ma(170×10kcal)	ylw-2400ma(200×10kcal)	ylw-3000ma(258×10kcal)	yl al
额定热功率kw	1400	2000	2400	3000	3
热效率%	≥73				
设计压力mpa	1.1	1.1	1.1	1.1	1.
介质最高温度°C	320	320	320	320	3
循环油量m³/h	100	160	180	200	2
配置连接口径dn	125	150	150	150	1
全系统装机容量kw	49.5	75	75	87	8
燃煤种类	ma ii iii				
燃煤总量	300	400	470	565	6
外型 长mm	4703	5820	5820	6790	6
宽mm	2270	2270	2270	2270	2
尺寸 高mm	4300	3950	4259	4395	4
总重量kg	20500	21500	24600	33760	3

河南省太锅锅炉制造有限公司（原河南太康锅炉厂）位于河南省太康工业园区，是国家定点的省一级锅炉、压力容器制造企业，是中国最早最大的燃油、燃气锅炉生产企业之一。公司以锅炉、压力容器制造为基础，建立了从产品开发、工程项目设计、设备制造到工程安装、系统调试及售前、售中、售后服务为一体的产业体系。

公司是首批获得国家锅炉制造许可证的重点骨干企业之一，拥有“ a ”级锅炉、“ a1 ”/“ a2 ”级压力容器制造资质，是“ 中国工业锅炉协会理事 ”、“ 中国焊接协会 ”会员单位，河南省“ 重合同、重信用 ”企业。厂区毗邻311国道、许亳高速、商周高速，总部占地面积90000平方米，建筑面积45000平方米是集科研设计、开发制造加工为一体的生产企业，公司先后与军工713研究所、北京航天研究院、上海工业研究所、西安交通大学等多家科研院、所密切合作。公司有专业独立的科技研发机构，一直致力于研究开发市场前沿的锅炉设备，为锅炉行业的产品更新换代作出了应有的贡献！

主要产品：shxf系列循环硫化床锅炉（4-35t），wns系列燃油（气）锅炉（0.3-20t/h、0.35-14mn），szl系列双锅筒水管锅炉（2-20t/h、1.4-14mw），dzl新型水火管锅炉（1-100 t/h、0.7-70mw），木材防腐、阻燃、染色设备，shs、lnb系列煤气一体化锅炉（0.3-10t），ygl系列有机热载体锅炉（10-1200万大卡），生物质颗粒蒸汽锅炉，余热锅炉，各种蒸压釜、过热器、热交换器、反应塔、全自动恒压变频无塔供水系统等八大系列150多个品种。产品销往全国三十多个省市和地区，并远销俄罗斯、蒙古、哈萨克斯坦、韩国、越南、缅甸、南非、澳大利亚、孟加拉等二十多个国家。

公司始终坚持“ 科技创新、质量第一、诚实守信 ”的方针，十分重视新技术的引进和新产品的开发，制定多项优惠政策，全力打造供热精品，把为客户创造最大的价值，提供全过程、全方位、全天候的

服务作为公司的崇高使命。在市场经济大潮中，一个"设备一流、工艺先进、环境优美"的现代化的河南省太锅锅炉制造有限公司以其雄厚的实力、优质产品、令人信赖的售后服务，挺立于我国锅炉行业之林。

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是银城，型号是YYW-700MA，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，适用燃料是轻油，燃料耗量是60KG/H，适用范围是广泛，结构形式是卧式，额度功率是700KW，额度回口温度是290℃，额度出口温度是320℃