

离心风机,消防通风(两用)低噪声柜式离心风机

产品名称	离心风机,消防通风(两用)低噪声柜式离心风机
公司名称	杭州东润科技实业有限公司
价格	5022.00/个
规格参数	型号:HTFC(DT)系列低噪声离心风机 品牌:HTFC 类型:引风机
公司地址	浙江省杭州市拱墅区湖墅南路186号602室
联系电话	0571-88029540 13989860485

产品详情

厂家直销离心风机，由于型号较多，以上标价不是实际价格，如有需要，请旺旺联系或者电联

唐经理13336108719。欢迎您来电咨询。谢谢！

htfc系列消防通风(两用)低噪声柜式离心风机一种高效率、低噪声的离心风机，具有耐高温、性能优良、结构新颖紧凑、振动小、重量轻、安装使用方便等优点，是宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等场所通风排烟的理想产品，是高层建筑用消防排烟风机的更新换代产品，现已畅销全国各地，深受用户好评。

- 1.结构紧凑美观。箱体采用框架、箱板拼装设计。框架采用国内先进的金属冷弯成形机组一次拉伸而成，箱板为复式板结构，内层为消声材料，进一步降低噪声。
- 2.提供不同的进出口方向，以满足用户不同的安装需要。采用模具化生产，尺寸精度高，拆散后可组装。
- 3.风机主要部件叶轮在消化、吸收美国lau工业公司产品的基础上，全部采用模具化生产。为多翼式前倾叶片叶轮，具有效率高、噪声低，风量大、运行平稳、质量稳定、经久耐用等特点。蜗壳采用优质镀锌板，机械化生产。
4. htfc系列消防通风(两用)低噪声柜式离心风机分为a型和b型两种类型，a型电机装在箱体外，用于消防排烟;b型电机装在箱体内，用于通风换气。
- 5.a型消防低噪声柜式离心风机电机装在箱体外，同高温排烟系列隔离分开，确保风机在300 高温情况下，连续运行60分钟以上。经“国家消防装备质量监督检验中心”检测合格，其性能达到国内领先水平

6.若用户需大风量风机时，本公司可生产并联式消防通风(两用)低噪声柜式离心风机。

1. htfc系列消防通风(两用)低噪声柜式离心风机分为i、ii、iii、iv，其中i,ii为第一次设计，iii,iv为第二次设计，i、iii为单速，ii、iv为双速。使该系列风机具有广泛的性能参数，以满足不同用户的需要。

htfc(dt)-i系列消防通风(两用)低噪音柜式离心风机性能参数

机号	转速	风量	全压	静压	电机	功率	噪音
	r/min	m ³ /h	pa	pa	型号	(kw)	db(a)
no 12	1250	4550	631	579	y90l-4	1.5	64
		5240	658	589			
		6330	686	585	y100l2-4	3	65
		7150	683	554			
		7970	680	520			
	1100	4000	488	448	y90l-4	1.5	61
		4587	509	456			
		5570	531	453	y100l1-4	2.2	62
		6290	528	428			
		7010	526	402			
	1000	3630	403	370	y90s-4	1.1	60
		4165	421	377			
		5070	439	374			
		5720	437	354			
		6375	435	332			
no 15	960	7150	622	551	y100l2-4	3	65

		8185	654	561			
		9950	695	557			
		11240	701	526	y112m-4	4	66
		12530	712	494			
	900	6700	545	483	y100l1-4	2.2	64
		7670	575	493			
		9330	610	489	y100l2-4	3	65
		10370	614	465			
		11750	627	435			
	800	5950	431	382	y100l1-4	2.2	63
		6820	454	389			
		8040	473	383			
		9260	487	368			
		10440	494	343			
no 18	900	9540	676	612	y112m-4	4	68
		10920	707	623			
		13285	743	619	y132s-4	5.5	69
		15000	744	586			
		16720	745	549			
	800	8475	533	483	y101l2-4	3	65
		9710	559	493			
		11808	587	489	y112m-4	4	65
		13340	608	483			
		14865	590	435			
	700	7420	409	370	y100l2-4	3	63
		8495	428	377			
		10330	449	374			
		11670	450	354			
		13000	452	333			
no 20	900	13080	830	757	y132m-4	7.5	71

		14890	865	770			
		18230	906	764			
		20580	904	723	y160m-4	11	72
		22940	905	680			
	800	11630	655	597	y132s-4	5.5	69
		13320	685	609			
		16200	715	603	y132m-4	7.5	70
		18300	714	571			
		20390	713	536			
	700	10170	501	457	y112m-4	4	65
		11650	523	465			
		14170	548	462			
		17010	560	437	y132s-4	5.5	67
		17840	546	410			
no 22	800	16340	829	749	y132m-4	7.5	71
		18710	867	763			
		22760	912	757	y160m-4	11	74
		25700	914	717			
		28130	915	679			
	700	14290	634	573	y132s-4	5.5	70
		16370	664	584			
		19910	698	580	y132m-4	7.5	71
		22490	709	558			
		25070	703	515			
	600	12250	467	422	y112m-4	4	67
		14030	489	430			
		17070	513	426	y132s-4	5.5	68
		19280	515	404			
		21490	517	379			
no 25	700	20350	802	726	y160m-4	11	72

		23310	839	739			
		28350	882	734			
		32020	884	695	y160l-4	15	73
		34040	883	657			
	600	19980	617	543	y132m-4	7.5	69
		22140	631	541			
		24300	648	539			
		27450	649	510	y160m-4	11	70
		30590	651	479			
	550	18320	518	456	y132m-4	7.5	69
		20300	531	455			
		22283	544	453			
		24170	546	429			
		28050	548	403			
no 28 (27. 5)	650	30970	928	810	y160l-4	15	74
		34320	952	807			
		37670	978	804			
		42550	984	762	y180l-4	22	75
		47420	990	714			
	600	28600	790	690	y160m-4	11	73
		31690	811	688			
		34780	833	685	y160l-4	5	74
		39290	838	649			
		43790	843	608			
	550	26230	664	580	y160m-4	11	71
		29060	682	578			
		31890	700	575			
		36030	704	545			
		40160	709	511	y160m-4	11	71
no 30	600	35080	902	790	y180l-4	18.5	75

		38870	925	788			
		42660	950	785			
		48200	954	743	y180l-4	22	77
		53710	959	697			
	550	32150	758	664	y160l-6	15	73
		35630	778	663			
		39110	798	659			
		44180	893	626	y180m-4	18.5	75
		49240	806	586			
	500	29230	627	549	y160m-4	11	71
		32390	643	548			
		35550	660	545			
		40160	663	517	y160l-4	15	73
		44760	666	484			
机号	转速	风量	全压	电机	功率	噪音	重量
	r/min	m ³ /h	pa	型号	(kw)	db(a)	(kg)
no 33	600	47651	968	y250m-6	37	78	938
		53190	972				
		58966	970				
		64541	966				
		58700	941				
	550	43680	811	y225m-6	30	77	932
		47655	819				
		54051	808				
		59160	800				
		62906	791				
	500	39710	670	y200l2-6	22	76	910
		44330	685				
		49142	680				
		52773	669				
		57236	650				

本产品的型号是HTFC(DT)系列低噪声离心风机，品牌是HTFC，类型是引风机，气流方向是柜式离心风机，材质是铁壳风机，风机压力是中压风机，性能是低噪声风机，用途是消防、通风，锅炉、排烟都可以的。，适用范围是适宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等场所的通风排烟和高层建筑用消防排烟。