

搅拌站拉力传感器 压力传感器 S型称重传感器 免烧砖配料机传感器

产品名称	搅拌站拉力传感器 压力传感器 S型称重传感器 免烧砖配料机传感器
公司名称	临朐百恩特机电有限公司
价格	120.00/只
规格参数	加工定制:是 品牌:bet 型号:搅拌站拉力传感器
公司地址	山东潍坊临朐冶源工业园
联系电话	0536-3631273 13188856756

产品详情

基本参数：

参数	单位	技术参数	参数	单位	技术参数
灵敏度	mv/v	2.0 ± 0.05	灵敏度温度系数	%f · s/10	± 0.03
非线性	%f · s	± 0.03	工作温度范围		-20 ~ +80
滞后	%f · s	± 0.03	输入电阻		350 ± 20
重复性	%f · s	± 0.03	输出电阻		350 ± 5
蠕变	%f · s/30min	± 0.03	安全过载	%f · s	150%f · s
零点输出	%f · s	± 1	绝缘电阻	m	5000m (50v)
零点温度系数	%f · s/10	± 0.03	推荐激励电压	v	10v ~ 15v

适应于：

传感器采用s型梁结构，拉、压均可使用。测量精度高、稳定性好、输出对称性好。广泛应用于皮带秤、料斗秤、机电结合秤、万能材料试验机、吊钩秤及各种工程装置的测力系统。

定量给料机 电子皮带秤 恒速秤 调速秤 计量斗 计量罐 配料机 失重秤

潍坊临朐百恩特机电有限公司

淘宝：<http://wfbs.taobao.com>

官网：<http://www.wfbsdz.com>

电话： 13188856756

0536-3631273

使用观赏：

本产品的加工定制是是，品牌是bet，型号是搅拌站拉力传感器，种类是称重，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是1，线性度是1（%f.s.），迟滞是1（%f.s.），重复性是1（%f.s.），灵敏度是1，漂移是1，分辨率是1