

静音热水屏蔽泵 威普顿 铸铁

产品名称	静音热水屏蔽泵 威普顿 铸铁
公司名称	台州京速泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:威普顿 型号:100W---2200W 材质:铸铁
公司地址	浙江 温岭市 大溪镇良山
联系电话	86 0576 86332331 18358681179

产品详情

规格

型号	功率	口径	扬程	调速
Irs20-6	100w	6分	6米	3档
Irs25-6	100w	1寸	6米	3档
Irs32-6	100w	1.2寸	6米	3档
Irs40-6	100w	1.5寸	6米	3档

水泵由于耐高温 抗磨损 长寿命 全自动 免维护 无泄漏 超静音 高效率 低功耗 大流量用于供暖系统（如地暖、散热片、壁挂炉）、生活冷热水供应系统（如太阳能热水器、自来水增压）、

一.用于自动稳定太阳能、燃气热水器和自来水等家庭生活用水，增高水压，增大流量

1.解决燃气热水器低水压时点火不起、水压忽大忽小易熄火、水温忽高忽低等问题。

2.太阳能出水管冷水循环到太阳能（须安装循环管路），解决太阳能因与安装层距过低导致的热水量供应不足

二.用于家庭、宾馆等场所的地暖、散热片、壁挂炉等供热系统的增压和循环，当热水经过水泵时无须人工操作的强压使房间温度得到更快提升，同时凝结在管壁的水垢在快速强劲的水流冲刷下逐渐剥落，使管道更清洁，

水泵和电机形成一个整体单元，电机内腔冲入泵送的液体，定转子之间采用不锈钢屏蔽套完全隔离，散热效率高。叶轮由耐高温材料制成，适用输送温度为2 ~ 110 的液体，适合地暖热水。陶瓷径向轴承，更加耐磨，使用寿命更长。超静音运行,轴承通过泵送的液体润滑，噪音极低，不仔细听不出运

就风靡全国，迅速取代了普通增压泵市场。内置高灵敏电子感应装置，一开龙头水就来。无须人员值守，一次

产品用途极为广泛

产品特点：

本泵采用不锈钢屏蔽套将水与线圈绕组彻底隔离，无须机械密封，从而彻底解决了水泵漏水的问题，使用寿命更长。一键开关，使用更方便。部分泵体铜质材料不生锈，用水更卫生。

- 1.长寿命 此款水泵和电机机形成一个整体单元,转子和定子采用不锈钢套将两者完全屏蔽隔离,内腔冲入泵送的液体(普通增压泵泵头和电机分开。电机内腔不容许有水，靠自冷方式散热)
- 2.无泄漏 没有机械密封，只有两个垫圈用于外壳密封,所以更加有效杜绝液体泄漏。（普通增压泵有机械密封。磨损后造成水泵漏液）
- 3.耐高温 叶轮、电机由耐高温材料制成，适用输送温度为2 ~ 110 的液体，用于家庭地暖和太阳能等热水增压。无1，2，4的优点，只能输送常温液体）
- 4.抗磨损 比起以前的石墨轴套更加坚固，更加耐磨，使用寿命更加长久
- 5.超静音 轴套通过泵送的液体润滑，噪音更低，不仔细听听不出运行声音。（普通增压泵因4的原因，使用时间久后噪音大）
- 6.高效率 叶轮采用离心设计，水量大，效率高。（普通增压泵叶轮叶片式设计，低效、易磨损）
- 7.能调速 屏蔽泵舍弃老款泵死板的单一转速，转换成更加人性化的三档调速设计，使用更灵活方便，可谓进步一大步，在节电的同时调节房间温度更加随心所欲了。（普通增压泵无此功能）

注意事项：

- 1、泵安装完毕接好电源先试转几分钟，（检查启动是否正常），但空转时间不能过长（5秒以内），以防干运转影响陶瓷轴承的寿命。
- 2、安装水泵之前，应确保管道无渣质，如有杂质，焊渣、污垢等将会对水泵寿命造成损害。
- 3、首次使用时请注意泵的排气，泵腔内有空气的话就起不了增压作用；用于热水循环连续运转时间达到一周左右，排气一次。

常见故障及排除方法

故障	原因	排除方法
水泵不能启动	转换开关选择了关闭档（位置0）	转换至自动档（位置 ）或手动档（位置 ）
自	管路自然水压过小或流量小于2.0升/分	请用手动档（位置 ）
动	水道有杂质，或安装时止滞带卡住水控自动开关的结构。	去除管道杂质，卸开自动阀清洗即可。
龙头关闭	型	

水泵不停	选择手动档（位置 1） 进水阀门关闭	转换至关闭档（位置0）或自动档（位置 2） 打开阀门
水泵运行但不产生压力	管道或泵体内有空气 泵里有杂质 系统或泵里有空气	打开龙头，将泵工作，在泵的出口处拧松接头，排气即可 拆卸并清洗水泵 排除空气
水泵有噪音	发生气蚀	在允许的范围内增加系统的压力

本产品的品牌是威普顿，型号是100W---2200W，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是静音，原理是离心泵，用途是屏蔽泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，流量是20（m³/h），扬程是20（m），转速是2800（r/m），温度范围是110（℃），规格是100W250W320W370W550W,750W1100W1500W2200W