

高温型射频导纳物位计 耐高温射频导纳料位计

产品名称	高温型射频导纳物位计 耐高温射频导纳料位计
公司名称	天津恒立远大仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:恒立 型号:HL201-24
公司地址	天津市西青区海泰绿色发展基地K2座
联系电话	86-02283726376 18920788823

产品详情

专业测量高温绝缘固体 软缆探头 卖家包邮

电源说明

-供电：

12~35vdc (标准型)

14~35vdc (智能型)

20~28vdc (本安型)

-电源允许最大纹波：

<100hz uss < 1v

100hz...10khz uss < 10mv

-功耗：770mw(max.)

-带载能力：

1)为标准型负载曲线

2)为智能型负载曲线

-隔离电压：500v(min.)

-过压保护：cat iii

-极性反接保护：有

输入

-测量变量：连续测量探杆与罐壁或接地管间的电容

-频率：100khz

-最大量程：47000pf

输出

-电流输出：4~20ma / 20~4ma

-最小电流：3.8ma

-最大电流：22ma

-延时：0~30s（标准型）

0~99s（智能型）

-启动稳定时间：1.5s

-测量反应时间：< 0.5s

-显示输出：智能型仪表可选

-hart通信：智能型仪表可选

精度及稳定性

-分辨率：0.008ma

-线性度：0.5%

-重复性：0.1%

-温漂：< 0.01%/（满量程范围内）

-分体线电容变化：0.015pf/m·

电缆接口

-防水堵头：m20 × 1.5 (pg13.5)

-防水接头：m20 × 1.5 (pg13.5)

防水堵头和防水接头都在供货范围之内。

分体线

-长度(max.)：50m

防护

-滤波器：内置防静电滤波器及消除射频干扰滤波器

-壳体防护等级：ip67

环境

-环境温度：-40 ~+70

-存储温度：-20 ~+65

-环境湿度：< 90%

注意：

分体安装时探头侧环境温度最高可达120 ，但是仪表外壳温度最高70 。

认证

-ce认证：恒立仪表确保贴有ce标志的仪表均通过了所需的相关测试。

-防爆认证：pcec本安型(exia ct4)

参考标准

-振动标准：din en 60068-2-64/iec 68-2-64: 20to2000 hz, 1(m/s²) 2/hz

-emc标准：en 61326,电气设备classb

-冲击标准：din en 60068-2-27/iec 68227: 30g acceleration

-en 62010：针对电气设备的测量、控制、校准及实验室使用的安全要求

-en 61326：干扰辐射（设备类别），抗干扰辐射（附录，工业区）

联系方式：022-83726376

企业官网：www.hlyibiao.com

企业app：

本产品的加工定制是是，品牌是恒立，型号是HL201-24，测量范围是高温绝缘固体，测量精度是0.5%，输出信号是4-20（mA），介质压力是-0.1~1.6（MPA），介质温度是-50~500（ ），防爆等级是EXiaIICT4，供电电压是24VDC