

塑料及橡胶行业废气净化方案

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 塑料及橡胶行业废气净化方案 |
| 公司名称 | 武汉时泰环保科技有限公司 |
| 价格 | 10000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:时泰环保 型号:EQ20000 处理气量:10000 |
| 公司地址 | 武汉市东湖高新开发区光谷大道光谷总部国际5栋306 |
| 联系电话 | 027-82915886 13971346872 |

产品详情

污泥干化产生恶臭气体解决方案

利用污泥制砖过程中,污泥干化有大量恶臭气体产生,特别是在加热条件下,恶臭气体非常强烈,废气的主要成分为硫化氢、氨气、甲硫醇、甲硫醚等,在生产过程中未采取相应措施处理恶臭气体,由排烟风机直接经烟囱排放,对周边生活环境造成不良影响,为解决这一问题,故需要设置配套的净化系统,建设一套具有高能、实效、环保的废气净化处理设施。

武汉时泰环保科技有限公司根据现场实际应用情况,总结国内外同类产品的生产经验,采用国际上最先进技术理念,通过专家及我公司工程技术人员长期反复的试验,开发研制出的,具有完全自主知识产权的高科技环保净化产品,可彻底分解恶臭气体中有毒有害物质,并能达到完美的脱臭效果,经分解后的恶臭气体,可完全达到无害化排放,绝不产生二次污染,同时达到高效消毒杀菌的作用

产品性能综述

一、**高效除恶臭**：能高效去除挥发性有机物（VOC）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味，脱臭效率最高可达99%以上，脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准（GB14554-93）。

二、**无需添加任何物质**：只需要设置相应的排风管道和排风动力，使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。

三、适应性强：可适应高浓度，大气量，不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。

四、运行成本低：本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，本设备能耗低，（每处理1000立方米/小时，仅耗电约0.2度电能），设备风阻极低 < 100pa,可节约大量排风动力能耗。

五、无需预处理：恶臭气体无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等,设备工作环境温度在摄氏-30 - 95 之间，湿度在30% - 98%、ph值在2-13之间均可正常工作。

六、设备占地面积小，自重轻：适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件，设备占地面积 < 1平方米/处理10000m³/h风量。

七、优质进口材料制造：防火、防爆、防腐蚀性能高，设备性能安全稳定，采用不锈钢材质，设备使用寿命在十五年以上。

八、环保高科技专利产品：采用国际上最先进技术理念，通过专家及我公司工程技术人员长期反复的试验，开发研制出的，具有完全自主知识产权的高科技环保净化产品，可彻底分解恶臭气体中有毒有害物质，并能达到完美的脱臭效果，经分解后的恶臭气体，可完全达到无害化排放，绝不产生二次污染，同时达到高效消毒杀菌的作用。（发明专利号：200710075448.x、实用新型专利号：200720118416.9）。