

# 电动洛氏硬度计 洛氏硬度计HR-150DT

产品名称	电动洛氏硬度计 洛氏硬度计HR-150DT
公司名称	莱州凯达仪器有限公司
价格	6280.00/台
规格参数	品牌:洛克 型号:HR-150DT 重量:78
公司地址	山东烟台莱州市城港路开发区
联系电话	0535-2219377 13306456277

## 产品详情

hrd-150 型电动洛氏硬度计

主要特点：

杠杆加荷、可靠耐用，试验过程自动化，无人为操作误差；

表盘直接读数，hra、hrb、hrc，并可选配洛氏的其他标尺；

精密液压缓冲器，加载平稳而且速度可调；无摩擦主轴，试验力精度高；

精度符合gb/t230.2、iso6508-2和美国astm e18标准。

应用及范围：

测定黑色金属、有色金属、非金属材料的洛氏硬度；

应用范围广，适用于淬火、调质等热处理材料的洛氏硬度测量。

主要技术参数：

测量范围：20-88hra，20-100hrb，20-70hrc；

试验力：588.4、980.7、1471n（60、100、150kgf）；

试样允许最大高度：200mm；压头中心至机壁距离：135mm；

硬度分辨率：0.5hr；电源：ac220v,50/60hz

外形尺寸：500\*250\*700mm；重量：70kg。

附件箱标配：

大平工作台、小平工作台、v型工作台：各1个；金刚石圆锥压头、1/16”钢球压头：各1只；

标准洛氏硬度块：5块。