

玻璃鳞片防腐漆的供应商

产品名称	玻璃鳞片防腐漆的供应商
公司名称	济宁亿展科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁高新区接庄办事处
联系电话	0537-2330687 13583726717

产品详情

玻璃鳞片防腐环氧涂料含有相当数量的玻璃片填料，比通常的环氧防腐涂料有更好的抗介质渗透性和耐磨性。涂层坚韧、附着力强、机械强度高、防腐寿命长，是国际上广泛使用的重防腐涂料。本产品固体份高达80%以上，一次涂敷可得到干膜厚度100微米以上涂层，不加玻璃布也有很高的机械强度。常温涂敷，常温自然固化，施工简便，特别适合现场使用。 环氧玻璃鳞片重防腐涂料

一、组成：由环氧树脂、玻璃鳞片、优质颜填料、溶剂、增韧剂及固化剂等组成。二、性能用途：具有优异的附着力和良好的抗渗透性，耐酸碱盐和海水，漆膜坚硬耐磨，热膨胀系数小。与水性富锌、环氧富锌或环氧铁红底漆配套使用，可作为化工设备、储槽等无静电要求部位的防腐面漆。三、质量参数：

项目 指标 检测方法 颜色及外观 各色有光泽 gb1729

固体含量 90% gb1723 粘接强度 (mpa) 4 syj28-87

干燥时间 (h) 表干 4 实干 24 gb1728 冲击强度 (j) 2.5 gb1732

10%h2s04 (室温3d) 漆膜无变化 gb1734 10%naoh (室温3d) 漆膜无变化 gb1734

10%nac1 (室温3d) 漆膜无变化 gb1734 四、施工及贮存：(1) 涂装前须将物体表面灰尘、油物、

锈蚀等处理干净，施工中严禁带入水份，如接触基铁建议喷沙除锈sa2.5级，不具备喷沙设备的须将基铁处理至st3级。(2) 涂料配比为：甲组分(基料)乙组分(固化剂)=8:1 (3) 施工配比方法为：将甲

打开，将乙组甲组内充分搅拌均匀。熟化30分钟，即可进行涂装。此材料要求随配随用，配比后的涂料须在八小时之内用完。未配完的材料要密封保存。

(4) 阴雨天或相对湿度大于85%时应停止施工。对于腐蚀介质严重的部位，建议多道涂刷。(5) 产品应存在阴凉干燥处，防止日光直接照射，隔绝火源，远离热源。贮存期为十二个月，期满后应检验各项

技术指标，如达到指标要高，可继续使用。 济宁亿展科技开发有限公司生产范围有：环氧饮水舱涂料、环氧云铁中涂料、环氧富锌底漆、环氧树脂漆、环氧煤沥青防腐涂料、环氧地坪漆、环氧玻璃片防腐涂料等环氧涂料及耐高温防腐涂料、防静电涂料、丙烯酸道路划线漆、船舶专用漆、ipn8710防腐涂料等十几种防腐涂料、上千种规格产品。我公司产品被广泛应用于重工业防腐、汽车制造、机器制造、船舶、供热设备、医疗器械、桥梁工程、钢结构防腐工程、城市建设等各大行业，并获得了广大客户的一致称赞。