

# 供应环氧导静电防腐漆底漆面漆的厂家

产品名称	供应环氧导静电防腐漆底漆面漆的厂家
公司名称	济宁亿展科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁高新区接庄办事处
联系电话	0537-2330687 13583726717

## 产品详情

环氧导静电防腐面漆 漆膜外观：漆膜平整光滑，颜色符合标准样板 固体含量：60% 颜色：深灰色  
理论用量：240g/m<sup>2</sup> 干膜厚度：50um 干燥时间（25℃）：表干 4h，实干 24h，完全固化7d  
建议涂装道数：涂装二至三道，50um/道，干漆膜150um以上

配比及包装：漆料：固化剂=23：2（重量比），漆料23kg/铁桶，固化剂2kg/听

产品组成：由环氧树脂、纳米导电微粒、耐腐蚀颜填料、助剂及固化剂组成的双组份涂料。主要特性：  
良好的耐油性，耐溶剂性，耐化学品腐蚀性；附着力好，物理性能优良；导电性符合gb6950-2001标准，长期使用导电性无变化，对油品无污染。产品用途：用于石化、油田，储运行业钢制液体燃料、气体贮罐，管道内部导静电的防腐保护以及其他需要抗静电和消散静电的部件的保护

配套用漆：导静电防腐漆底漆、环氧富锌底漆、硅酸锌系列底漆。表面处理：涂漆基要达到洁净、无油污、灰尘等所有污物，并喷砂或抛丸处理，达到瑞典sa2.5级，手工机械除锈达到st2-3级

厂家：济宁亿展科技开发有限公司 联系人：李志冉

联系电话：1513583726717 qq：2997172099