

5月31日前 厂家优惠月特价促销 奇和新款FM-1515超市冷库风帘机

产品名称	5月31日前 厂家优惠月特价促销 奇和新款FM-1515超市冷库风帘机
公司名称	深圳市安然机电设备有限公司
价格	748.00/个
规格参数	品牌:奇和 型号:FM-1515 类型:贯流式风幕机
公司地址	深圳市龙岗区横岗镇深坑工业区1巷6号
联系电话	86-075525853409 18038039365

产品详情

产品实物图：

产品参数：

产品介绍：

风幕机是通过贯流风轮产生的强大气流，形成一面无形的门帘。

二、风幕机的应用

风幕机安装在制冷、空调、防尘、隔热的商场、剧院、宾馆、饭店、会议厅、冷藏库、手术室及家居等门口上方，起动该机，能把室内外的空气隔开，起到既出入方便，又能防止室内外冷热空气交换，同时，又具有防尘、防污染、防蚊蝇之功效。广泛用于电子、仪表、制药、食品、精密加工、化工、制鞋、及服务、商业等等行业。

三、风幕机的特点和作用

风幕机产生高速的气流，将室内外分成两个独立温度区域，创造舒适的室内环境，保持室内空调及净化空气的效果，节省电能的同时，并令空气循环，有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止冷(暖)气外流，节省用电持续形成的空气门，能有效防止冷(暖)气外泄，节省用电，将室内外分成

两个独立温度区域，在空调机长时间运转时，辅助循环调节温度，达到节约能源改善环境的目的。防尘、防虫效果风幕机产生高速气流，形成一道保护门，能有效阻挡室外灰尘及飞虫侵入，保持室内清洁。防烟及有害气体效果风幕机的空气循环系统能令室内各角落强力阻隔油烟辛辣味的飘散及工业废气、汽车排气等有害气体进入室内。空气循环效果在体育馆、电影院、娱乐场所等因空间大而产生空调能量分配不均时，风幕机的空气循环系统功能达到室内温度均衡。

- 1、隔热功能：风幕机使得如餐厅、商店和娱乐场所这样的顾客经常出入的地方不在需要不断开关门。这样能以60-80%的效率来保持室内的冷、暖的空气温度。而只会允许有微小的温度变化。
- 2、防虫功能：可以发现大部分烦人有害的昆虫是无法通过风幕墙的。这样可以更好更轻松的保持水果柜台、快餐厅等地的卫生。
- 3、防尘功能：如果在精密的机械工厂或面对公共汽车道的食品店或服装店的门厅中安装风幕机，可以有有效的屏蔽外面的灰尘，能以60-80%的水平保持清洁。
- 4、保鲜功能：风幕机可以阻止从如化学实验室或商店保存室及冷冻肉类的机械中散发出怪味。并能阻挡外面汽车散发的有害气体。在如何防止空调冷、热气外流时,专家们提出建议:风幕机跟空调有机结合使用，可有效解决空调冷、热气外流这些问题。

四、风幕机的命名规则

当前主流风幕机自然风风幕机均以fm开始，自然风风幕机fm1209或者fm1215，其中”fm“是”风幕“的简称；”12“、”15“表示风轮直径（风轮直径越大风量越大）；最后两个数字表示风幕机的长度（如09表示0.9米长度，15表示1.5米长度）。其它详细信息欢迎来电咨询：18038039365

五、维修与保养：

- 1 每年应进行一次常规保养
- 2 不能用有腐蚀性的化学溶剂进行清洗
- 3 在规定的额定电压和额定频率下使用
- 4 请勿让水进入电机
- 5 使用符合安全标准的插座和开关
- 6 应请专业人员或持有相关持证人员进行安装或者维修

本产品的品牌是奇和，型号是FM-1515，类型是贯流式风幕机，材质是金属，性能是低噪音风机，频率是50（hz），风轮直径是150（mm），噪声是60，电压是220（V），功率是210（w），风量是13（m3/h），机身长度是1500（mm），产品别名是风帘机/风闸，用途是隔热/防尘/防虫/保鲜