

????? 1.2 ????? a3 ??????

????? 1.2 ???? sus304 ?????

????? 1.2 ???? sus304 ?????

????? 4#?5#??? 1.0-1.2???????????????????????

???????? 80 ?????????????????????????? 45?

?????

???????? 2hp*1.5kw ?????????? 1? 120 ?????? 2hp ????????????

1.5----8m/min????1.5kw ??????????????

????????????????????v ??????????2000kg?

????????

????????????????????????????????????

?????????? 50mm ??????????????

????????????? 1 ?????????????????????????????

????????

????????????????????????????????±5??

????????????????????????

?????180w/380v*12????????????????????

??/???

???????? 6 ???? 30 ?????????????????

???????? 2 ???? 100 ?????????????????? ssk-fy-x ??????????

????????

????????

????????? w ?????????????????????? 5 ?-6 ??????

?????2.5kw/????????????????

????????????????????????????

???????

?????xmt7412 p.i.d ??????????????????±1??

?????????? pt100 ??????????????????

?????????? hs48s-99.99 ??????????????????

?????apt/ad16 ??????????????????????

?????380v*3 ??????50hz?

????????????????????

?????????

????????????????????????????

?????? ??????????????????

超温保护：温度超温保护，启动后切断加热电源，风机继续运行。流水线烘箱的尺寸根据客户要求定做，价格以实际报价为准，以下为部分案例图片：注意事项：(具体产品尺寸可根据客户实际需求定制)

- 1.隧道烘箱传动主要采用不锈钢链条或不锈钢网带，用隧道烘箱于不同产品生产，可根据不同要求任意调节适宜运行速度。
- 2.隧道烘箱电热元件采用优质乳白色石英玻璃管或远红外定向辐射器为加热元件，具有辐射系数高、能耗低、升温快、温冲小等特点。
- 3.隧道烘箱送风口设有高效过滤器，使送入的空气得到净化，同时排风口也设有高效过滤器，防止了不洁净空气的倒流，同时设有蝶阀风门控制风量。本机设有预热区、恒温区、降温区、冷却区等区域,温度范围有室温-200 和室温-300 两种选择。

本产品的加工定制是是，品牌是贯觉，型号是GJ-LSX，操作方式是连续式，适用物料是多种可用，应用领域是电子、化工、制药、机械；高校、医疗机构、大专院校和各科研单位等各个领域