

莱州洛克电动加高洛氏硬度计 全程质量控制

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 莱州洛克电动加高洛氏硬度计 全程质量控制 |
| 公司名称 | 莱州凯达仪器有限公司 |
| 价格 | 6880.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:洛克 型号:HRB-150 重量:95 |
| 公司地址 | 山东烟台莱州市城港路开发区 |
| 联系电话 | 0535-2219377 13306456277 |

产品详情

hb-3000b型布氏硬度计

主要特点：

结构坚固、刚性好、精确、可靠、耐用，测试效率高；

电子式换向；可选配ccd图像处理系统；

控制面板强弱电相分离，避免了相互干扰及因电流过大击穿面板，提高了操作的安全性及面板的使用寿命；

大功率固态继电器，功率大、功耗低、无触点、无火花，控制与被控制的隔离度高，使用寿命长；

大扭矩永磁同步电机取代了老式的减速器，使机器噪音小，故障率极低；

精度符合gb/t231.2、iso6506-2和美国astm e10标准。

应用及范围：

测定铸件、退火钢、正火钢、有色金属及软合金的布氏硬度；

广泛适用于测试火车弹簧及壁厚钢管。

主要技术参数：

测量范围：32-650hbw；

试验力：1838.8、2415.8、7355.3、9807、29421n (187.5、250、750、1000、3000kgf)

试样允许最大高度：230mm；压头中心至机壁距离：120mm；

电源：220v,50/60hz；外形尺寸：700*268*842mm；重量：210kg.

附件箱标配:

测试弹簧、钢管专用弓形工作台。

碳化钨钢球压头：2.5、5、10各1只;

标准布氏硬度块：2块;20倍读数显微镜：1只.