

一级代理供应：美国Dwyer H3系列防爆差压开关 H3S-3SL

产品名称	一级代理供应：美国Dwyer H3系列防爆差压开关 H3S-3SL
公司名称	上海进申工贸有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	品牌:美国 型号:H3S-3SL 类型:机械压力开关
公司地址	上海市浦东新区峨山路77号金牛大厦南楼1002A室
联系电话	13855103484

产品详情

温馨提示：产品所标注的价格不是确切的价格，具体的价格请向我咨询，谢谢。

如需详细的产品信息，请联系我并向我索取！

销售工程师 周先生

tel：021-58890468-65

手机：18221200172

qq：1309910759

email：jackzhou@shanghai-inst.com

fax：021-58890469

h3系列 防爆差压开关

设定点从10英寸水柱到200psi-耐压1500psi，全天候防护

防爆,重型，工业用，有专利和独有的设计，可以测量敏感度低到10英寸水柱的差压和耐压到150 Opsig (103bar)。不同与其它差压开关使用活塞型运动移动，h3系列采用旋转运动移动轴来使设定点不随压力的变化而变化，死区大约为量程的5%。量程弹簧直接和隔膜向连结使摩擦阻力减少到最小，重复

精度增加。转动的大隔膜设计能够维持有效面积进一步降低摩擦力。隔膜采用“座”式。满量程压力可达1500psig (103bar) 在任一高低压力端都毫无危险。特别的过量程保护功能还可以防止量程调节螺丝过紧。可选择：黄铜体用于水或以水基液体，或者316不锈钢用于苛刻的场合。

规格

接液材质：见下表

温度范围：-4到220 ° f(-20到104 ° c)，atex认证：-20到90 ° c (-4到194 ° f)

压力范围：1500 psig(103 bar)

外壳防护值：见防护等级表

开关类型：spdt单刀双掷或dpdt双刀双掷

电力额定值：5a @ 125/250vac,30vdc

电气连接：见下表

管道连接：3/4 fnpt阴螺纹

过程连接：1/8 fnpt阴螺纹

安装方位：垂直

设定点调节：内部螺母

重量：4磅2盎司(2kg)

死区：近似于量程的5%

机构认证：ul, csa , ce和atex

型号表

例如	h3	s	2	s	c	mv	h3s-2sc-mv 差压控制,316不锈钢体带氟橡胶隔膜,全天候和作开关带金触点;固定死区;自动复位;可调量程0.5-15 psid
构造	h3						全天候, 防爆
压力外壳 &		a					铝体带腈橡胶隔膜
隔膜接液材质		s					316不锈钢体带氟橡胶隔膜
可调节工作量程			1				可调量程10-180" w.c. (2.48-44.78 kpa)
			2				可调量程0.5-15 psid (0.03-1 bar)
			3				可调量程5-70 psid (.34-4.8 bar)
			4				可调量程10-200 psid (.7-13.8 bar)
电路开关选项				s			spdt动作开关额定值5a @ 125/250vac, 30 vdc
				d			dpdt动作开关额定值5a @ 125/250vac, 30 vdc
电气连接						l	18 awg x 18"金属线

	t	ul, csai认证内部接线块
	c	atex认证内部接线块认证内部接线块
可选	drain	壳体带排水沟-从壳体内部可排出冷凝物(满足nema 3代替代)
	mv	金触点在开关上用于干电路额定值1a@125vac,1a抵抗或0.
	vit	可选氟橡胶

常用型号

型号h3a-1sl

型号h3s-1sl

型号h3a-2sl

型号h3s-2sl

型号h3a-3sl

型号h3s-3sl

附件：a-610 管安装套件1-1/4到2??

??管

本产品的品牌是美国，型号是H3S-3SL，类型是机械压力开关，额定电压是见产品详细资料（V），额定电流是见产品详细资料（A），机械寿命是见产品详细资料（万次），最大工作压力是见产品详细资料（Pa），产品认证是ce，加工定制是否