电子发热衣服碳纤维发热片

产品名称	电子发热衣服碳纤维发热片
公司名称	深圳市勇创鑫富科技有限公司
价格	75.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:碳纤维 品牌:日本进口
公司地址	广东深圳市宝安区西乡银田新村12排2栋
联系电话	86 0755 13590384496

产品详情

一、 功能说明

dc电源:输出12.5v,限流在1.2a.

本系统控制五种模式的功率输出，分别为预热、高、中、低、关，每一种按功率分为：

预热档(preheat)　输出100%功率；

高温档(high)　输出75%功率；

中温档(medium) 输出50%功率；

低温档(low)　输出25%功率；

关（off）　　无输出功率

1、 当系统处于无输出状态时（off状态），按logo键3秒指示灯(led亮红灯闪烁)渐渐变亮,系统启动并进入预热档状态，定时五分钟，预热期间，按（logo）键则进入高温档，预热满五分钟后，则自动进入中温档。预热时，亮红色led灯，并由亮到暗、由暗到亮不停的渐亮渐暗变化。此时输出装态表现为:长输出5分钟预热后跳到高温档.

2、系统启动后(logo)键独立控制三个动作:高、中、低、并按此顺序循环，每个动作需点亮对应led指示灯的。

1)、高温档(high)

选择档位(高)时（占空比75%）点亮红色led指示灯，此时输出装态表现为:输出三秒关一秒循环变化.按（l

ogo）键则进入中温档。

2)、中温档(medium)

选择档位(中)时（占空比50%）点亮白色led指示灯，此时输出装态表现为:输出两秒关两秒循环变化.按（logo）键则进入低温档

3)、低温档(low)

选择档位(低)时（占空比20%）点亮蓝色led指示灯，此时输出装态表现为:输出一秒关两秒循环变化.按（logo）键则进入高温档。

b、关闭状态

无论当前系统处在哪种状态按（logo）键3秒都将进入stop状态指示灯led渐渐熄灭，无输出功率。

二、电气性能要求：

工作电压： 12v　　电流：1a

按钮开关使用十字形锅仔片按钮开关，电路板要防坐断（即要有一定的厚度）；

led灯使用单色红、白、蓝色，每色使用2只，围绕锅仔片按钮开关对称放置；

档位转换图和控制器外形图：

本产品的加工定制是是，类型是碳纤维，品牌是日本进口，型号是7.4V/11.1V，材质是碳纤维，常温电阻是6.5（Ω），功率是9（W），主要用途是发热,保暖，产品认证是SGS，最高耐温是50（℃），规格∮是100（mm）