

高低温箱全自动砖瓦冻融试验箱

产品名称	高低温箱全自动砖瓦冻融试验箱
公司名称	天津建仪机械设备检测有限公司
价格	55000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:建仪 型号:CLD-B
公司地址	天津天津市北辰区北辰科技园区小淀1688号
联系电话	86 022 86927519 18622390051

产品详情

一、概述

全自动低温冻融试验装置是完全按照国标gb/t50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》gb/t2542-2012《砌墙砖试验方法》、gb/t4111-1997《混凝土小型空心砌块试验方法》、gb / t3810.12-2007《陶瓷砖抗冻性的测定》所提试验条件而设计的;同时还可以按照用户的要求完成部分不高于-20 的低温试验。

二、结 构

全自动低温冻融试验装置由制冷系统、控制系统及注水系统三大部分组成。

本设备采用立体结构，全部采用了优质钢材，内胆水箱和储水箱完全采用优质的不锈钢板，整体结构坚固，材料经过防锈处理，耐腐蚀性能好，主机采用进口全封闭制冷机组具有占地面积小使用方便和功耗小的优点。冷凝器是采用紫铜管制作的传热性能好。设备的启动、延时保持、停止都由仪表自动控制使用安全可靠。该设备具有高自动化、高效率、不进行任何调整和监视，自动完成0-999次冻融循环。

三、主要技术参数

1. 容器内腔尺寸：长115cm，宽50cm,高55cm。
2. 额定试验数量：27块100mm×100x100mm混凝土试块或等质量的其他规格试件（约60kg）。
3. 降温速率：空载时大于20 /h。
4. 控温范围：-40—+20（范围与试件放入量有关）。
5. 设备外形尺寸：1.8m×0.80m×1.20m。

6. 重量：约210kg。

本产品的加工定制是是，品牌是建仪，型号是CLD-B，内箱材质是304不锈钢，外箱材质是钢板静电喷涂，温度控制方式是可编程自动控制，温度范围是-40 ~ + 20 ，工作室尺寸是115*50*50（mm），外形尺寸是180*90*120（mm）