

# 庆升高低温试验箱，高低温试验箱生产，高低温试验箱厂家庆升

产品名称	庆升高低温试验箱，高低温试验箱生产，高低温试验箱厂家庆升
公司名称	上海庆升试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:庆升 型号:QSJH
公司地址	上海市浦东新区民秋路335号
联系电话	021-51860272 13122697898

## 产品详情

该仪器适用于工业产品高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温（交变）循环变化的情况下，检验其各项性能指标。产品具有较宽的温度控制范围，其性能指标均达到国家标准gb10592-89高低温试验箱技术条件，适用于按gb2423.1、gb2423.2《电工电子产品环境试验试验a：低温试验方法，试验b：高温试验方法》对产品进行低温、高温试验及恒定温热试验。产品符合gb2423.1、gb2423.2、gjb150.3、gjb150.4、iec、mil标准。http://www.qingshengtest.com/showchanpin.asp?id=173基本简介高低温试验箱根据试验方法与行业标准可分为“交变试验”和“湿热试验”，两种试验方法都是在高低温试验箱的基础上进行升级拓展，交变试验箱是指可以一次性将需要做的温度、湿度、时间设定在仪表参数内，试验箱会按照设定走程序，湿热试验箱就是在温度的基础上加湿热系统，使做温度的同时也可以做湿度测试，使试验效果更接近自然气候，模拟出更恶劣的自然气候，从而使被测样品的可靠性更高：[url=http://baike.baidu.com/view/#]编辑本段[/url]显示屏采用进口日本“oyo”数显触摸按键温湿度控制仪，p.i.d高精度控制，杜绝长期运行不稳定现象；湿度为直观显示控制，摒弃原有温湿度相对照的缺陷显示分辨率温度：0.1（显示范围）时间：0.1min湿度：0.1%rh（温湿度试验设备）感温传感器：pt100铂金电阻测温体控制方式：热平衡调温调湿方式温湿度控制采用p.i.d+s.s.r系统同频道协调控制具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定附属功能故障报警及原因、处理提示功能断电保护功能日历定时功能（自动启动及自动停止运行）自诊断功能[url=http://baike.baidu.com/view/#]编辑本段[/url]低温控制制冷循环均采用逆卡若循环，该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成，其过程如下：制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力，消耗了功使排气温度升高，之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。本产品满足gb/t2423.1-2001 gb/t2423.3-1993gb/t2423.2-2001等国家标准，以及其它相关标准的要求。控制器进口微电脑温湿度集成控制器(温度直接显示百分数)精度范围设定精度：温度 $\pm 0.1$ 、湿度 $\pm 0.1\%r \cdot h$ 温湿度传感器铂铂金电阻·pt100 加热系统完全独立系统，镍铬合金电加热式加热器加湿系统外置隔离式，全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器循环系统耐温低噪音空调型电机，多叶式离心风轮高低温试验箱产品具有大气环境中温度，湿度条件。主要针对于电工，电子产品，以及其元器件，以及其它材料在高温，湿度，低温综合环境下运输，使用时的适应性试验。用于产品设计，改进，鉴定及检验等环节。1)温度范围：指产品工作室能耐受和(或)能达到的极限温度。通常含有能控制恒定的概念，应该是可以相对长时间稳定运行的极值。一般温度范围包括极限高温和极限低温。2)温度波动度这个指标也有

叫温度稳定度，控制温度稳定后，在给定任意时间间隔内，工作空间内任一点的最高和最低温度之差。这里有个小小的区别“工作空间”并不是“工作室”，是大约工作室去掉离箱壁各自边长的1/10的一个空间。这个指标考核产品的控制技术。

一般标准要求指标为 1 或  $\pm 0.5$  。3)温度均匀度旧标准称均匀度，新标准称梯度。温度稳定后，在任意时间间隔内，工作空间内任意两点的温度平均值之差的最大值。这个指标比下面的温度偏差指标更可以考核产品的核心技术，因此好多公司的样本及方案刻意隐藏此项。一般标准要求指标为 2 4)温度偏差温度稳定后，在任意时间间隔内，工作空间中心温度的平均值和工作空间内其它点的温度平均值之差。虽然新旧标准对此指标的定义和称呼相同，但检测已有所改变，新标准更实际，更苛刻一点，但考核时间短点。一般标准要求指标为  $\pm 2$  ，纯高温试验箱200 以上可按实际使用温度摄氏度( ) $\pm 2\%$ 要求。[\[url=http://baike.baidu.com/view/#\]](http://baike.baidu.com/view/#)编辑本段[\[/url\]](#)主要特点温度范围：0 ~ 150 、 -20 ~ 150 、 -40 ~ 150 、 -60 ~ 150 、 -70 ~ 150 01.bell型号：be-hl-80l.100l.120l.150l.225l.408l.800l.1000l(m.h)02.内部尺寸80l ( 40x50x40 ) .100l ( 40x50x50 ) .120l ( 40x50x60 ) .150l ( 50x60x50 ) 225l ( 50x75x60 ) .408l ( 60x85x80 ) .800l ( 100x100x80 ) .1000l ( 100x100x100 ) cm03.内箱材质:镜面或雾面不锈钢板(sus #304 1.0mm厚)[\[img\]http://www.qingshengtest.com/uploadfiles/20131201005825608.jpg\[/img\]](http://www.qingshengtest.com/uploadfiles/20131201005825608.jpg)

本产品的加工定制是是，品牌是庆升，型号是QSJH，内箱材质是不锈钢，外箱材质是冷轧板，温度控制方式是PID，温度范围是-60 ~ + 150 ，工作室尺寸是600\*700\*800 ( mm ) ，外形尺寸是600\*700\*800 ( mm ) ，规格是QSJH