安全光栅选型 宏安光电 X0820

产品名称	安全光栅选型 宏安光电 X0820
公司名称	深圳市龙华新区观澜宏安电子厂
价格	200.00/个
规格参数	品牌:宏安光电 型号:X0820 结构类型:放大器内藏型
公司地址	广东深圳市龙华
联系电话	86 0755 61928698 13560712580

产品详情

产品介绍：

为保证质量，产品的用料采用高端进口元器件，主要用料采用台湾亿光、霍尼韦尔、产品严格按欧洲安全标准生产和设计，通过ce安全认证产品、iso9001质量体系认证，质量非常稳定。我司有先进的高温、模拟防震动、抗干扰的超负荷老化测试设备，所有出厂的产品都要经过48小时的老化测试，通过测试才可出货。目前光栅市场上有大部分公司采用单片机原理成本低廉、产品不稳定，而我司产品采用数字电路成本高、产品质量稳定，因此市场价格可能有一定的差异。

技术参数：

外观尺寸：35mm*28mm

光轴数量：6~64（或更多）

光轴间距：10mm\\20mm\\40mm

供电电压：24vdc

功率：5w

响应时间：20ms

输出类型：npn\\pnp

检测距离：0~20米

输出电流：≤200ma

外壳防护等级：ip65

工作化境温度：-10°C~55°C

电流隔离形式：dc-dc

组成单元：

本产品由发光器、接收器、数据输出线、l型支架 四部分组成。
在用户无特殊要求的情况下，传输数据线均按标准长度2米和3米各一条。如需加长请在订货时说明。

选型表：

产品型号	光束数量	光轴间距（mm）	保护高度（mm）	外形高
x0620	06	20	100	1
x0820	08	20	140	2
x1020	10	20	180	2
x1220	12	20	220	2
x1420	14	20	260	3
x1620	16	20	300	3
x1820	18	20	340	4
x2020	20	20	380	4
x2220	22	20	420	4
x2420	24	20	460	5
…	…	…	…	

产品型号	光束数量	光轴间距（mm）	保护高度（mm）	外形高
x0640	06	40	200	
x0840	08	40	280	
x1040	10	40	360	
x1240	12	40	440	
…	…	…	…	

备注：特殊型号可定做。

地址：深圳市龙华新区观澜金和瑞颐泉工业园

联系电话：135-607-12580

座机：0755-6192 8698

qq：5304402

诚招区域代理商，详情请致电：15555552328

本产品的品牌是宏安光电，型号是X0820，结构类型是放大器内藏型，检测方式是对射式，电源电压是24（V），输出方式是NPN，PNP，使用环境温度是-10~55（℃），产品认证是ce，用途是工业安全防护，加工定制是是