

焦作专业生产ED-50/6液压推动器

产品名称	焦作专业生产ED-50/6液压推动器
公司名称	焦作市怀武制动器有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	类型:电力液压推动器 品牌:怀武 型号:ED-50/6
公司地址	河南省焦作市虹桥工业区
联系电话	0391-7266886 15839117517

产品详情

焦作怀武专业生产ED-50/6液压推动器\焦作市怀武制动器|用途和特点：

ED电力液压推动器是一种集电机、离心泵、油缸为一体、结构紧凑的驱动控制装置，广泛用于各种电力液压鼓式制动器和盘式制动器的驱装置，还可用于各种工业阀门、闸门，定向摆动和转动（ 90° ）装置及夹紧装置的驱动控制。

符合村准

ED电力液压推动器的绝缘等级为f级，外壳防护等级为ip65。

主要特点

ed系列电力液压推动器是引进原西德emg公司全套设计与制造技术生产制造，符合德国din15430和jb/t10603-2006标准。ed系列推动器其零部件均由数控加工中心加工，从加工到装配，严格的工艺，完善的检测，可靠的性能及寿命试验确保了整机的性能。

铝合金外壳钱密封单推杆结构，外形美观，重量轻，功能齐全，性能优良，品种规格齐全。

电机为非浸油式结构，f级绝缘，耐热性好，寿命长。

电机接线盒设有密封，采用电缆填料函进线，牢固可靠，电气防护等级ip65。

电机轴和推杆均经过表面特殊处理，使密封件寿命大大延长。

传动部分全部为双密封结构，密封可靠，寿命长。

ed推动器油缸壳体一侧设有平衡气室，可在0~180°范围内安装使用。

使用条件

环境温度-20 ~ +50 使用db-25液压油，低于-20 时用yh-10航空液压油，可不装加热器;必须装加热器。

连续工作s1，断续工作s3-60%。

电压和频率：三相交流380v/50hz，我公司还可以提供其它不同频率，不同电压的产品，需要时请协商订货。

三相交流异步电动机，符合gb755-2000规定。

防腐产品：用于空气中有腐蚀介质和相对温度高，并由此可能生成凝结水的情况。电机采用真空注塑的定子，涂漆采用特殊防腐系列产品均可提供防腐产品，用户需要可与公司联系。欢迎来电洽谈！

结构示意图

安装方式的选择垂直安装：活塞杆连杆朝上；

水平安装和中间任意位置安装形式如图所示：

所有推动器的连杆块都可以旋转。ed50-ed301安装底座也可提供90°旋转但安装高度尺寸a增辍8毫米（订货时说明）

无论何种安装位置，活塞杆都不能承受径向力，以免影响使用效果和寿命。

附加装置

根据用户需要可安装各种附加装置满足不同工作需要；

上升或下降阀：加装上升阀‘h’，下降阀‘s’或上升下降阀‘h、s’可使上升下降时间无级延长，可调整的值可达额定值的10-20倍，阀在外部调节。带阀的推动器（阀全开时）其上升下降时间将有所延长，短行程延长0.1-0.2秒，长行程延长0.2-0.4秒。

制动弹簧：它产生制动力，技术参数中所列的制动弹簧力值，为上升行程的1/3（下降行程的2/3）时的弹簧力；

缓冲弹簧：（仅适用于短行程）主要调节制动过程，缓冲制动的非周期瞬变过程，使制动平稳，它代替推杆连杆装在活塞杆上，不改变推动器的行程。（注意：安装d弹簧不能装行程开关且须和c弹簧配套使用）；

加热器：在环境温度低于-20 的地区，可根据用户需要加装加热器，加热器为ac200v、ac110v电压，订货时需注明，温度的控制调节方法由用户自己选择；

行程开关：根据用户要求，推动器可以装机械式行程开关，或接近开关。

本产品的类型是电力液压推动器，品牌是怀武，型号是ED-50/6，尺寸是国标，用途是广泛应用于各种制

动装置的驱动，产品别名是液压油缸、液压推力器，材质是铝合金外壳