三相干式隔离变压器380/220

产品名称	三相干式隔离变压器380/220
公司名称	昆山环越机电设备有限公司
价格	8500.00/个
规格参数	电压比:380/220 电源相数:三相 额定功率:50
公司地址	江苏苏州市昆山市经济开发区朝阳东路109号
联系电话	86 0512 57728382/13912651243 18913212619

产品详情

三相干式变压器产品概述

一、产品概述

我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产160va--600kva之间，sg系列三相干式隔离变压器，产品参照国外同类产品最新研制开发进口设备用变压器，产品符合vde0550、iec439、jb5555、gb5226国际、国家标准。sg系列三相干式变压器广泛适用于交流50/60hz，输入、输出电压不超过500v的各种供电场合。产品的各种输入、输出，电压高低，联接组别，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，是否要求带外壳等，均根据用户的要求进行精心的设计与制造。

二、产品用途

sg系列三相干式变压器广泛适用于交流50-60hz，输入，输出电压不超过500v的各种三相供电场合。产品的各种输入，输出电压的高低，联接组别，调节抽头的多少及位置（一般为+-5%），绕组容量的分配，次级单相绕组的配备，整流电路的运用，是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。三、使用环境

1适用海拔高度：≤5000m

2环境温度：-15℃～+45℃

3相对湿度：≤90%

4安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。

四，产品特点

采用优质冷轧硅钢片叠装；全斜接缝；采用特殊处理工艺，有效降低了运行时的震动和噪声；以及计算机优化设计等新材料、新工艺、新技术的引入，具有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点。

五，使用范围

该系列隔离变压器广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、印刷、机床、码头、工矿企业及隧道的输配电及进口设备的使用等场所。

技术参数

输入电压	额定电压±10%	环境温度	-15℃-+40℃
输出电压	额定电压+5%(空载)	海拔高度	<1000m
效率	≥95%	相对湿度	<90%
波形失真	无附加波形失真	安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸	
功能	具有输入电压、输出电压、电流指示	它爆炸性和腐蚀性介质.	
保护	具有过流保护可长期无人值守工作		
绝缘电阻	≥50m		
电气强度	工频正弦电压2000v历时1分钟无击穿及闪络现象	凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使	
过载能力	二倍的额定电流,维持1分		

六，三相变压器常规型号：

sbk-0.3kva	sbk-0.5kva	sbk-1kva	sbk-1.5kva	sbk-2kva	sbk-3kva	sbk-4kva	sbk-5kva	sbk-6kva
sbk-8kva	sbk-10kva	sbk-12kva	sbk-15kva	sbk-20kva	sbk-25kva	sbk-30kva	sbk-40kva	sbk-50kva
sbk-60kva	sbk-80kva	sbk-100kva	sbk-125kva	sbk-150kva	sbk-200kva	sbk-300kva	sbk-500kva	sbk-600va

产品特性：可为外资企业进口设备配套使用，用以解决国内外电压不同而造成的设备无法使用之困惑（如三相380v进/三相480v或460v或440v或415v或400v或240v或230v或220v或210v或208v或200v或190v或182v或173v出）。进口设备电源配套变压器绝缘等级：h级 频率：50/60hz相数：3φ3w、3φ4w容量：10kva～1250kva输入电压：480v/440v/400v/380v输出电压：1000v/690v/480v/460v/440v/415v/240v/230v/220/210v/208v/200v/190v/182v/173v冷却方式：干式风冷噪音：＜60db效率：＞98%

七，注意事项1、购买前，先估算好您使用的电器总容量，并用有相同容量的变压器，确保瞬时启动时不烧坏变压器。2、本变压器严格按国家有关标准设计生产，当您使用多绕组（多控制电压）的变压器容量，以免烧坏变压器。3、安装前，应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求，确认无误后，方可安装使用。4、通电工作后，变压器核心和线圈将发热，（但温升不超过80℃）甚至冒烟，则应切断电源开关，重新检查您使用的电容容量。5、在运输中，应尽可能避免碰撞，切勿受潮，适用时，请注意维护，以保证变压器使用寿命。6、按用户要求定做特殊变压器产品，产品尺寸会相应改变或根据用户要求协商确定。

八，售后服务：

承诺：凡购买（环越）产品电源之日起，壹年免费保修，终身维护。

送货、安装、调试、培训、指导全方位服务

为顾客提供最佳解决方案.

备 注:

1、本公司产品不断研发改进，以上图片为本公司真实图片 变更恕不另行通知。

2、产品外观可以根据客户要求设计。

价格，图片，产品属性，仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎来电咨询】

咨询电话：0512-57728382

本产品的电压比是380/220，电源相数是三相，额定功率是50，防潮方式是开放式，冷却形式是干式，频率特性是中频，品牌是环越，绕组形式是自耦，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，效率(η)是98%，型号是OSG/SG/DG，加工定制是是，应用范围是隔离