

70kva三相变压器380v变200v三相干式变压器SBK-70KVA

产品名称	70kva三相变压器380v变200v三相干式变压器SBK-70KVA
公司名称	上海赣兴电器设备制造有限公司
价格	9868.00/个
规格参数	电压比:380V/220V.200V 电源相数:三相 额定功率:70KVA
公司地址	上海闵行区漕宝路九星路
联系电话	021-54289968 18049751689

产品详情

产品出厂前都严格按照国标实行全检，保证出厂合格率100%

---赣兴电器承诺：全部产品保质二年！在正常使用（凡属于本产品本身质量）在二年内发生故障的可免费更换！（客户特殊要求除外）

我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产 160va--600kva 之间，sg，sbk,te/f.f/sg系列三相干式隔离变压器，产品参照国外同类产品最新研制开发进口设备用变压器，产品符合 vde0550、iec439、jb5555、gb5226 国际、国家标准。sg，sbk,te/f.f/sg系列三相干式变压器广泛适用于交流 50/60hz，输入、输出电压不超过500v 的各种供电场合。产品的各种输入、输出，电压高低，联接组别，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，是否要求带外壳等，均根据用户的要求进行精心的设计与制造

适用场合

广泛用于进出口设备、地铁、高层建筑、机场、车站、印刷、机床、码头、实验室、数控机床，火花机，加工设备，出口设备，进口设备，电焊机，发电机（帮助这些设备达到所需要电压，变换）、、、、工矿企业及隧道的输配电及进口设备的使用等场所。配带防护式外壳（安全防护，防尘），带电压表，指示灯，排风机（散热）吊环，脚轮等。

型号 ; sg,,psg,fsg,,te-f,osg,csg,zsg (带外壳)

sbk,jcw,cbk,zbk,tbk(不带外壳)

电压常规如 ;

输入电压 ; 1140v.1100v.690v.660v.480v.415v,380v.220v(特殊的可以按客户要求定做)
输出电压 ; 380v.220v.200v,110v (1140v.1100v.690v.660v.480v.415v) (特殊的可以按客户要求定做)
输出直流dc;70v.48v.36v.30v.24v.12v(特殊的可以按客户要求定做)
附 ; 电压的输入输出 交流。直流。任何电压都可以按客户的要求 , 达到你们的满意为止

变压器技术参数

输出电压准确性	± 1%
电压变动率	1.5%
输出波形失真度	无失真 (与输入波形比较)
绝缘等级	f级、h级、hc级可供选择 (常规为h级)
工作效率	98%
适用频率	50/60hz
联接方式	y/y、 /yo、 yo/ , 隔离、自耦式 (可选)
过载能力	允许超过1.2倍额定负载工作4小时 (可长期满载)
噪声	35db (一公尺内)
温升	60
绝缘电阻	150m
抗电强度	2500vac/1min
设计寿命	30年
工作环境	温度 : -20 ~ +45 湿度 : 95%rh不结露
工作场所	无腐蚀性气体及导电粉尘
安规标准	产品符合vde0550、iec439、jb5555、gb226等国际国家标准
冷却方式	干式风冷
备货情况	1~300kva标准机型均备有现货 , 所有规格均以标准化生产 , 价格相当合理。

三相变压器 (常用) 规格参数 ;

容量范围 ; 三相100va~2000kva

规格	输入电压	输出电压	不带外壳产品尺寸(cm)/重量(kg)		带外壳尺寸(cm)/重量(kg)	重量(kg)		
5 kva	660v	380v	30 × 15 × 25	35	45 × 25 × 30	56		
6kva			30 × 16 × 25	40				
7kva	1140v	1140v	35 × 15 × 30	45	50 × 25 × 35	80		
8kva			35 × 16 × 30	55				
10kva	690v400v380v200v可根据客户要求订制	690v	42 × 21 × 42	90	60 × 32 × 65	130		
15kva			52 × 24 × 52	135			70 × 35 × 77	185
20kva		660v220v110v36v可根据客户要求订制	52 × 24 × 5	180	70 × 35 × 77	220		
30kva			55 × 28 × 65	220			80 × 40 × 87	260
40kva			61 × 30 × 65	265				

50kva		61 × 30 × 65	295	90 × 50 × 95	360
60kva		70 × 32 × 66	370	100 × 50 × 105	440
80kva		70 × 32 × 67	450	100 × 50 × 105	530
100kva		75 × 35 × 6	490	100 × 50 × 105	570
sg-120kva		75 × 35 × 68	520	100 × 50 × 105	600
150kva		85 × 37 × 68	650	120 × 65 × 115	690
180kva		95 × 45 × 83	780	120 × 65 × 115	930
200kva		95 × 45 × 83	850	120 × 65 × 115	1010
250kva		95 × 45 × 83	1080	120 × 65 × 115	1180
300kva		105 × 45 × 95	1350	120 × 70 × 125	1450
320kva		105 × 45 × 95	1380	130 × 50 × 135	1490
350kva		105 × 45 × 95	1480	130 × 50 × 135	1600
400kva		115 × 55 × 105	1640	140 × 60 × 145	1750

正常使用条件

1、海拔高度不超过2500m；2、周围介质温度，最低不低于-25度，最高不高于+40度；3、电流电压波形似于正弦波；4、不受雨雪侵蚀的场所，无显著摇动和冲击振动的地方；5、无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃

1、价格为我公司网上大概报价（仅供参考），因材料费涨落、路程远近以及客户特殊需求而造成的价格调整，另行商议。2、订货方请将所需产品技术参数通过电子邮箱或通讯工具（阿里旺旺、qq）发送给我公司，我公司收到后会主动与您联系，为您提供报价以及商谈具体事宜。

注；我公司可根据客户的具体需求进行设计、定做

联系方式；

电话；021-54289968 传真；021-54165559

手机；18049703528 18049751689

业务qq;2453224129 销售qq;1689651353 qq;1760030719

公司网址；www.shgxdq.com

本产品的电压比是380V/220V.200V，电源相数是三相，额定功率是70KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷却，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是赣兴电器，绕组形式是三绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是98%，型号是SBK,SG-70KVA，加工定制是是，应用范围是隔离