

SD44X手动快开排泥阀、气动快开排泥阀、电动排泥阀

产品名称	SD44X手动快开排泥阀、气动快开排泥阀、电动排泥阀
公司名称	永嘉县科菲流体控制有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:KFF 型号:SD44X手动快开排泥阀
公司地址	浙江温州永嘉江北街道东方工业区(325100)
联系电话	86-057767952936/67950637 18969793293

产品详情

sd44x手动快开排泥阀、气动快开排泥阀、电动排泥阀

sd44x手动快开排泥阀又称手动快开排泥阀,是良盛阀门为满足特殊工况要求结合国内外先进技术开发的一种新型排泥阀,主要用于自来水公司各类水池外,用以排除池底泥沙或污物。本阀由主阀、齿轮箱、齿条手柄、挡位等组成。工作时只要把手柄往下按定位就可以开启,相反就快速关闭。该阀具有启闭迅速,结构简单,安装方便、价格经济实惠等特点。sd44x手动排泥阀主要材料:1.阀体:ht2002.

阀架:ht2003.齿轮架:ht2004.阀杆:不锈钢5.齿轮:碳钢

相关的其它排泥阀 sd44x手动排泥阀外形连接尺寸

公称通径 dn(mm)	尺寸(mm)			接管螺纹g 1/2"	阀杆材料 不锈钢
	h	l1	l2		
80	480	135	125	1/2"	不锈钢
100	500	145	125	1/2"	不锈钢
150	620	175	145	1/2"	不锈钢
200	735	225	185	1/2"	不锈钢
250	805	260	205	1/2"	不锈钢
300	940	280	245	3/4"	不锈钢
350	1100	305	270	3/4"	不锈钢
400	1200	340	310	1"	不锈钢

本产品的加工定制是是,品牌是KFF,型号是SD44X手动快开排泥阀,材质是铸铁,连接形式是法兰,公称通径是50-500(mm),适用介质是泥巴,压力环境是常压,工作温度是常温,标准是国标,外形是中型,流动方向是单向,形态是角式,零部件及配件是配件,驱动方式是手动,类型(通道位置)是直角式,规格是100