

4路10A智能照明继电器控制模块（带光控、手动、自动、消防）

产品名称	4路10A智能照明继电器控制模块（带光控、手动、自动、消防）
公司名称	广州羿力照明工程有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	应用范围:磁保持 品牌:羿力照明 型号:MR0410A
公司地址	广州广州市白云区太和镇民营科技园白云电气科技大厦903号
联系电话	86-02022257778 13682282812

产品详情

广州羿力-4路智能照明控制模块-16a、20a、30a、50a继电器输出控制4路智能照明模块16a智能照明模块4路16a照明模块 50a照明模块

广州羿力照明工程有限公司供应广州羿力-yl-mr0416(20)(30)(50)a/y智能照明控制模块，4路智能照明控制模块-16a、20a、30a、50a继电器输出控制去器，有4路16a照明模块、4路20a照明模块、4路30a照明模块、4路50a照明模块。更有6路和8路智能照明模块，过继电器大小与4路相同。

产品参数：控制回路：4回路 电流大小：16a、20a、30a、50a控制方式：y-bus系统
外形尺寸：72*92*45mm工作温度：-45 -75 工作寿命：大于5年

产品特点：4路智能照明控制模块应用楼宇照明中主要体现功能强大，在大厦内每层的电箱安装，能操作每一层中的照明回路开关，楼梯灯、走廊灯、电梯灯等等，可一一操作，也可以单独操作，定时智能开关，消防强行开关功能，满足整个大厦电控级照明智能操作。

使用好处：无需管理人员到现场楼层手动开关，无需检测回路故障，无需工作人员维护定时开关等等，全部由羿力智能照明系统一键操作。

适合范围：

楼宇照明、小区照明、学校照明、路灯照明、医院照明、广告牌照明等等照明电控部分应用。

本产品的应用范围是磁保持，品牌是羿力照明，型号是MR0410A，产品系列是CR-U，触点负载是10A，触点切换电流是10A，触点切换电压是12V，触点形式是磁保，额定电流是10A，额定电压是12V，防护特征是间断式，线圈电源是交流，线圈功率是20，控制回路是4路，控制方式是Y-BUS，通讯接口是485接口