

35KV高压防风型跌落式熔断器HGRW1-35/200 防风熔断器 风力发电用

产品名称	35KV高压防风型跌落式熔断器HGRW1-35/200 防风熔断器 风力发电用
公司名称	河北迈进电器有限公司
价格	3100.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:迈进 类型:跌落式熔断器
公司地址	沧州任丘市梁召工业区
联系电话	86-03172915139 13931789067

产品详情

35kv 防风跌落式熔断器

产品概述

熔断器是电力系统中过载和短路故障的保护设备，当电流超过给定值一定时间后，以它本身产生的热量，使熔体熔化而开断电路的开关装置。

“北熔”牌熔断器具有优异的过电流保护特性，具有工频耐压能力强、抗雷电冲击耐受电压高、开端电流大、机械强度高等特点。

本公司拥有先进的熔断器生产装配线。配有工频耐压、雷电冲击、局部放电、直流电阻等熔断器试验设备和严格的iso9001质量保证体系。

用途

隔离开关+熔断器组合是户外高压保护电器，具有跌落开断功能。是专业取代老型号跌落式熔断器的先进产品，适合风电场、石油、化工、钢铁、电站作为保护分段的必备产品，它装配在配电变压器高压侧或配电线支干线路上，作输电线路、电力变压器过载和短路保护及分合额定负荷电流之用。具有操作简单，维护方便。有效解决无故障跌落。该产品改进主要是针对风电场无故障跌落、大电流运行、不稳定等因素。把隔离开关功能改进在熔断器本体，并且保留了熔断器的保护功能，具有开端短路

电流、故障电流功能，不会影响继续使用。

使用环境条件

环境温度-48 ~ + 88 ；

相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%；

安装地点海拔不超过4000m；

风速不超过45m/s；

覆冰厚度不大于20mm；

安装地点应无火灾、爆炸危险物、化学附属及剧烈震动。

主要技术数据

产品型号	hgrw1-35kv/200
额定电压 (kv)	35
最高工作电压 (kv)	40.5
额定电流(a)	200
额定开断电流 (ka)	8
工频1min干耐受电压 (kvr.m.s)	125
工频1min湿耐受电压 (kvr.m.s)	95
雷电冲击耐受电压 (kvp)	1800
爬电距离 (mm)	1400
参考重量 (kg)	13.8

【购买说明】

欢迎您光临本店!

因电气产品价格透明，型号规格较多，为了您能更快订购到所需的产品，请先致电本公司或咨询在线客服再订购，谢谢理解。

我们的宗旨：创新、诚信、服务。

【保修服务】

在本公司的产品都是经过严格的出厂检验，并享有我公司相应的售后服务。

- 1、非人为原因损坏，本公司产品均免费保修一年，费用我方承担。
- 2、在保修期间，硬件损坏按照出厂价格向客户收取合理的费用来更换。

【支付方式】

对公或对私转帐，本公司传真产品订购合同，款到发货。有支付宝客户可通过支付宝在线订购（除本公司规定特殊产品除外，如：需订做的产品等）。付款方式可通过网上银行、银行汇款、柜员机转账等等。汇款成功后请立即告知我们您的详细资料，为了避免出错，建议以短信方式告知。订购本公司可开具增值税专用发票，如需要发票请汇款到公司帐户并传送开票资料。谢谢配合。

联系我们 contact us

公司销售热线：0317-2915139 传真：0317-2916270

手机：13931789067 qq：68632779

如有问题欢迎第一时间与我们联系，相信通过我们的服务会令您满意！

本公司专业从事以电力金具，电缆附件、避雷器、变压器、隔离开关、绝缘子、电表箱等输配电关联产品，是一家集研发、制造、销售和服务于一体的输配电行业系统服务商。由于型号规格较多，网上所报的价格并非实际价格，具体型号

请先咨询再订购，谢谢配合！量大更优！欢迎来电咨询！

本产品的加工定制是是，品牌是迈进，类型是跌落式熔断器，型号是HGRW，额定电压是35K（V），额定电流是200（A），产品认证是ISO9001，产品质保是5-8年