维卡软化点测定仪 热变形

产品名称	维卡软化点测定仪 热变形
公司名称	青岛博格达检测仪器有限公司
价格	18000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:博格达 型号:BGD-6016
公司地址	青岛平度市店子镇北盛家村村西
联系电话	18954291115 18954291112

产品详情

维卡热变形温度测定仪

特点及用途：热变形维卡温度测定仪适用于测试高分子材料的维卡软化点温度和热变形温度，作为控制质量和鉴定新品种热性能的一个指标，由百分表测量形变，温控仪设定升温速度，试样架自动升降，一次可试验三个试样。操作方便、设计新颖、外形美观、可靠性高。符合gb/t 1633《热塑性塑料软化温度（vst）的测定》、gb/t1634《塑料弯曲负载热变形温度试验方法》、gb 8802《硬聚氯乙烯（pvc-u）管材及管件维卡软化温度测定方法》以及iso75、iso306、iso2507等标准要求。

技术参数

1、温度范围：室温~300°C

2、升温速度：（12±1）°C/6min[(120±10)°C/h]

（5±0.5）°C±/6min[(50±5)°C/h]

3、最大温度误差：±1°C

4、形变测量范围：0mm~1mm

5、形变测量误差：0.01mm

6、加热介质：甲基硅油

7、加热功率：4kw

8、冷却方式：150°C以上自然冷却,

150°C以下水冷或自然冷却

9、电　源：ac220v 20a 50hz

10、外形尺寸：720mm×700mm×1380mm

11、净　重：90kg

本产品的加工定制是是，品牌是博格达，型号是BGD-6016，测量范围是0，测量精度是0.5，控温范围是0-300（°C），功率是4000（w），尺寸是720mm×700mm×1380（mm），重量是90（kg），适用范围是塑料