

上海牟景氙灯耐气候试验箱

产品名称	上海牟景氙灯耐气候试验箱
公司名称	上海牟景实业有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:牟景 型号:MU3108
公司地址	上海市金山区亭林镇松隐南星村3106号2楼836室
联系电话	0769-85182896 18128593896

产品详情

mu3108氙灯耐气候试验箱

工作室尺寸 (d×w×h) : 950×950×850 (mm) 外形尺寸 (d×w×h) : 1280×1320×1980 (mm)

结构设计简介由于本设备在设计上特别强调其实用性和便于控制,因此使得该设备具有容易安装、操作简单,并且基本上不需要日常维护的特点;设备主要分为主体部分、加温、加湿、制冷除湿部分、显示控制部分、空气调节部分、安全保护措施部分和其它附件部分;设备完全自动化,并能够24小时,一周7天地连续工作;箱体制作:外壳采用a3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观(现已升级为圆弧边角);内胆为进口sus304优质不锈钢板;保温材质为高密度玻璃纤维棉,保温厚度为80mm;搅拌系统采用长轴风扇电机,耐高低温多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环;门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭;采用无反作用门把手,操作更容易;机器底部安装高品质可固定式pu活动轮,可以很方便地将机器移到指定位置,zui后将脚轮固定;设备的门上合理的位置安装一套可视观察窗,观察窗采用多层中空钢化玻璃,可清楚地观察试验过程。样品架可旋转至360°。主要功能??全光谱氙灯;??多种供选择的过滤系统;??光感应探头辐照度控制;??水喷淋功能;??相对湿度控制;??黑板/或试验箱空气温度控制系统;??满足要求的试验方法;模拟全阳光光谱的光源设备采用全光谱的氙弧灯来模拟阳光中的破坏性光波,包括uv,可见光和红外光。根据所需的效果,氙灯的光通常要经过过滤来产生一个合适的光谱,例如直射的阳光光谱、透过玻璃窗的阳光光谱或uv光谱。每种过滤器会产生不同的光能分布。灯管的使用寿命取决于所使用的辐照度水平,一般灯管寿命为300小时。灯管的更换方便快捷。长效的过滤器为保持所需的光谱提供保障。i