

淋雨试验机 三邑 SY/LY

产品名称	淋雨试验机 三邑 SY/LY
公司名称	上海三邑仪器设备有限公司
价格	45000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:三邑 型号:SY/LY
公司地址	上海市奉贤区奉城镇奉旺路688号2幢111室
联系电话	15000620158

产品详情

- 1、 型号：lx-0500
- 2、 工作室尺寸：800 × 800 × 800 (d × w × h)
- 3、 试验台直径：500mm
- 4、 淋雨用水：当地清洁的自来水

二、 主要参数：

- 1、 喷水孔径：1.2mm
- 2、 喷嘴个数：16 - 20
- 3、 喷水孔间距：50mm
- 4、 喷水环半径：r375mm
- 5、 喷水管管径：16mm
- 6、 摆管摆角幅度：45、60、90
- 7、 摆速调节：无级调节
- 8、 淋雨水压：3公斤
- 9、 水流供水量：10公斤

10、流量：24.5升/min

11、 试验台转速：1~17r/min可调

12、 温度 $t_r+10 \sim +80$

三、 设计简介：

1、 本防水试验箱主要用于考核产品外壳/密封件在水试验后或者在试验中是否能保证该设备及元器件良好的工作性能和技术状态。同时产品在运输和使用的过程中可能受到浸水的影响，为产品技术标准提供引用依据。

2、 适用以自然条件为基础所进行的人工淋雨试验，不带有强风速的降雨，不考虑试样的高温及雨水温度差所引起的大量进水。

四、 结构与材质

1、 箱体材料：均为sus304不锈钢板制成，工作室或其它有接触水的部分均为不锈钢板或铜质材料制作。

2、 电机：进口“高乐”，功率约370w

3、 水泵：提供有压力的试验水源

4、 流量计：水流量计量

5、 门：大屏可视钢化玻璃门，随时观察试验状况

6、 减速机构：调速电机，om，90w/100w

7、 摆管摆动：通过电机/变频器（施耐德）驱动减速器/偏心轮机构/齿条齿轮等机械传动实现。利用变频器调节次数（单位时间内）通过偏心机构调整所需要得角度。

8、 旋转工作台：台面为pvc硬制班板（耐腐蚀板）电机带动蜗轮减速机旋转，用变频器调速，调整合适的转速。可以正反转，时间以及转速可调。

9、 喷嘴：根据试件的大小，箱体的内容积决定摆管的弯曲半径。喷嘴为可折式专用喷嘴，喷嘴可根据标准要求的孔径随时更换，可调节喷水方向，使射出的水滴均匀，流量充足

10、供水箱：不锈钢制储水箱，配有水质过滤器，进水浮球阀，排水阀，加热器：磁片式加热器（国产）。

11、下水道：设计在箱体底部可以迅速排放，不会积水。

12、预留外接电缆接口。

13、温度仪表：国产汇帮

六、 配备的技术资料及附件：

提供产品合格证、保修卡、使用说明书等相关资料壹套

七、包装及运输方式：

- 1、包装方式：木箱
- 2、运输方式：配载

八、验收标准及方法：

验收标准：国家相关标准要求或双方签订之“技术协议书”；

九、环境温度

- 1、温度：+25
- 2、相对湿度：不大于85%r·h
- 3、大气压：86 ~ 106kpa
- 4、周围无强烈振动
- 5、无阳光直接照射或其他热源直接辐射
- 6、周围无强烈气流，当周围空气需强烈流动时，气流不应直接吹到箱体上
- 7、周围无强电磁场影响
- 8、周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质

本产品的加工定制是是，品牌是三邑，型号是SY/LY，材质是304不锈钢，工作室尺寸是800 × 800 × 800 (mm)