

盐雾试验机，复合式盐雾试验机厂家定制伟思仪器

产品名称	盐雾试验机，复合式盐雾试验机厂家定制伟思仪器
公司名称	天津伟思实验仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:伟思 型号:WS-FY-120
公司地址	天津市武清区汉沽港镇西肖庄村
联系电话	022-22910499 18622500837

产品详情

产品详细

温度/湿度/盐雾复合式试验箱乃为加速腐蚀试验中最接近实际的状况，以自然环境中较常遇见之状况加以模拟，以数倍於自然环境之严苛条件加以组合测试，如盐雾、乾燥、湿润、常温静置、低温等环境加以组合，可任意顺序或单独进行测试。主要测试品乃针对在激烈环境变化下使用的产品，如汽机车零配件，航空器材、摄影器材、建筑材料、电著涂膜涂料及电子电机系统等金属电化学腐蚀抗抵性皆适用。

特点

1. 采用Icd数字显示彩色触摸屏温湿度控制器(日本oyo u-8256p)，可将温湿度试验曲线完全记录。
2. 控制方式：温度、湿度、温湿度可做程式交变控制。
3. 程式组容量：140pattern(组) 1400step(段) 每组程式最多可设repest99段。
4. 每段执行模式时间可任意设定0-999小时59分钟。
5. 各组可任意设定部分循环1-999回或全部循环1-999回。
6. 具有断电记忆功能，复电後可继续执行未完成之试验。

7. 可与电脑连接rs232接口。

执行标准与试验方法

1. gb/t 20854-2007 干湿盐雾试验

2. iso14993-2001 干湿盐雾试验

规格

型号	ws-fy-90d	ws-fy-120d	ws-fy-160d	ws-fy-200d
试验室内箱尺寸(cm)	90x60x50	120x80x50	160x100x50	200x120x60
试验室外箱尺寸(cm)	141x88x128	190x110x140	230x130x140	270x150x150
温度范围	-20 、 -10 、 rt~80			
湿度范围	20%~98%			
温湿度解析精度/均匀度	± 0.1 ; ± 0.1%r.h./ ± 1.0 ; ± 3.0%r.h.			
温湿度控制精度/波动度	± 1.0 ; ± 2.0%r.h./ ± 0.5 ; ± 2.0%r.h.			
试验室温度	盐水试验法(nss acss)35 ± 1 /耐腐蚀试验法(cass)50 ± 1			
压力桶温度	盐水试验法(nss acss)47 ± 1 /耐腐蚀试验法(cass)63 ± 1			
盐水温度	35 ± 1 50 ± 1			
盐水浓度	氯化钠溶液浓度5%或氯化钠溶液浓度5%中每升添加0.26克氯化铜(cucl ₂ 2h ₂ o			
压缩空气压力	1.00 ± 0.01kgf/cm ²			
喷雾量	1.0~2.0ml/80cm ² /h (至少收集16小时, 取其平均值)			
酸碱值ph	6.5~7.2 3.0~3.2			
喷雾方式	连续式喷雾			
电源	ac220v1 15a ac220v1 20a ac220v1			

本产品的加工定制是是, 品牌是伟思, 型号是WS-FY-120, 材质是进口PVC板, 温度范围是-40-80 () , 工作室尺寸是100X120X100 (mm) , 重量是400 (kg)