

星形加料器 GREAT

产品名称	星形加料器 GREAT
公司名称	启东市格莱特石化设备厂
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:GREAT 材质:20,304,316 管道口径:50-400 (mm)
公司地址	中国 江苏 启东市 启东市城东工业园南二路16号
联系电话	86 0513 83660629/83660619/83028897 13962732112

产品详情

品牌	GREAT	材质	20,304,316
管道口径	50-400 (mm)	管道厚度	10 (mm)

概述

我公司生产的bxf型星形给料机（以下间称旋转阀），是一种新型高效的粉体给料输送设备。该产品具有结构合理，给料速度快、给料均匀，动力消耗低、密封性好、设备投资省等特点。广泛应用于医药、染料、农药、冶金、矿山、建材、化工、石油、食品、轻工业及农业种子和饲料等部门的粉状和颗粒状物料的输送。

二、结构

1、传动部分

本机由减速电机驱动，经链轮、链条带动主轴（或减速器与主轴直联）作旋转运动

2、阀体部件

由不锈钢无缝管与锥形进出料管焊接而成。进出料口可根据用户要求做成圆形或方形

3、阀芯部件

星形阀部件由主轴与长方形阀板、圆形端板组成8个长v形料仓，长方形阀板上加四氟叶片，以调整间隙。

三、工作原理（见附图）

粉粒体料由前道大料仓（斗）或其它设备出口靠自重经旋转阀进料口进入到阀体内的v形料仓内，v形料仓带动物料通过主轴旋转180度到旋转阀出料口位置后，物料从倒v形料仓内靠自重下落到下道设备内，完成一个工作循环。

四、安装

1、安装前的准备工作

检查各部位联接螺栓（钉）是否有松动，检查阀体内是否有异物，

2、安装位置

本机安装以旋转主轴呈水平，进料口在上，出料口在下作为安装及工作位置，进出料口与前后道出进料口联接时加密封垫，螺栓联接牢固；

3、调试

设备安装完毕后接上电源，按箭头方向确定电机转向，通电后空机运行10分钟，检查运转是否正常。

五、使用和维护

1、开停机要求

本机投入使用时，一般先开机后进料，停机时先停止进料后停机。

2、减速器维护

减速器的维护详见《减速器使用说明书》