

testo512 差压仪(0560 5123)

产品名称	testo512 差压仪(0560 5123)
公司名称	广州汇锦电子科技有限公司
价格	4500.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:TESTO/德图 型号:testo512
公司地址	广州市海珠区广州市海珠区宝岗大道283号蓝宝大厦806室
联系电话	020-84398620 13560489214

产品详情

testo 512 差压仪 (0560 5123),型号:testo 0560 5123 ,品牌：德图testo

testo 512差压仪

testo 512差压仪，量程至2000 hpa/mbar，可进行单位切换。

保护软套，防尘、防水、防撞击(选配)。

优点一览

6个可选择压力单位: hpa/mbar, mmh2o, mmhg, psi, inh2o, inhg可调阻尼 带标定证书

技术数据- testo 512

存储温度	-10.0...70.0 ° c
操作温度	0.0...60.0 ° c
电池类型	
电池寿命	120.0 h
重量	275.0 g
规格 (lwxh)	57.0 x 191.0 x 42.0 mm

探头类型(测量值)	量程		
内置压 力传感 器(压力)	0.0 ... 800.0 inh2o	精度	+/-0.5% of f.v. (0.0 ... 800.0 inh 2o)
		过载	+/-1600.0 inh2o

			(0.0 ... 800.0 in h2o)
		分辨率	+/-1.0 inh2o (0.0 ... 800.0 inh2o)
内置压力传感器(压力)	0.0 ... 2000.0 hpa	精度	+/-0.5% of f.v. (0.0 ... 2000.0 hpa)
		过载	+/-4000.0 hpa (0.0 ... 2000.0 hpa)
		分辨率	+/-1.0 hpa (0.0 ... 2000.0 hpa)

探头一览 - testo 512

简要描述	
皮托管，350mm长，连接0638 1345/..1445/..1545探头测量风速	

附件一览 - testo 512

简要描述	注释	订货号	订购
标定泵，负压	耐压-700 hpa/mbar	0554 5253	
标定泵，正压	耐压5 bar	0554 5252	
连接软管套装，2 x 1m，包括1/8"螺纹接头	密封至20bar	0554 0441	
dkd标定证书/压力	差压和正压；11个标定点分布于全量程中	0520 0215	
多功能夹及磁性夹	用于固定仪器	0554 0398	
iso标定证书/压力盒)	差压；5个标定点分布于全量程中	0520 0005	
保护软套	防尘、防撞击	0516 0183	
仪器盒	用于安全有序地存放仪器和探头	0516 0182	

本产品的加工定制是否，品牌是TESTO/德图，型号是testo512，精度等级是0.1，最大工作压力是10（Mpa），外形尺寸是100（mm），适用范围是10，量程范围是20000（kPa）