

:密炼机前转子轴/捏炼机后转子轴/各种密炼机配件

产品名称	:密炼机前转子轴/捏炼机后转子轴/各种密炼机配件
公司名称	瑞安市金诺橡塑机械有限公司
价格	12000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:密闭式 样式:立式
公司地址	瑞安市工业区
联系电话	86-57783510771 13645777373

产品详情

密炼机、橡胶密炼机、塑料密炼机、色母密炼机、tpr密炼机厂家、eva密炼机厂家.金诺橡胶密炼机，金诺密炼机公司，强力加压翻转式密炼机

一.密炼机特点

产品简介：

强力加压翻转式密炼机,橡胶密炼机,塑料密炼机,塑胶密炼机,橡塑密炼机翻转式密炼机适用产品 e.v.a.发泡鞋底、橡胶鞋底、tpr、鞋底、橡胶滚轮、橡胶海绵、轮胎、运动球类、橡皮圈、橡皮管、橡皮带、瓶塞、油封、防震橡胶、黏性胶

带、风机松紧带、色母、油墨、电气橡胶零件、各类汽车橡胶品及各式化学工业混合原料。

翻转式密炼机特性

- 1.本机装置自动温度及时间控制系统，操作精确、简便，混炼可达到最佳分散及均匀度。
- 2.混合槽为可倾倒式，搅拌轴防漏采用干式机械轴封，使清洗换色简便容易。
- 3.每次混炼时间约需6-10分钟，工作效率为开炼机的2-3倍。
- 4.此密封式混合槽除可确保混合物品外，并可防止环境污染。
- 5.机器坚固耐用，故障率低，安装操作保养容易，用电节省。

轻量化高效节能环保型现代化炼胶、炼塑设备。

型号		x(s)n-5	x(s)n-10	x(s)n-20	x(s)n-35	x(s)n-55	x(s)n-75	x(s)n-110
密炼容量	l	5	10	20	35	55	75	110
驱动电机	kw	7.5	15	30	55	55/75	90/110	160/200
翻动电机	kw	0.55	0.75	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5
翻转角度		110	110	110	140	140	140	140
空压机	kw	1.5	2.2	3.0	5.5	5.5	7.5	7.5
集尘器		hll-10	hll-10	hll-10	hll-10	hll-15	hll-20	hll-30
水冷却（炼胶）	mpa	0.2-0.4	0.2-0.4	0.2-0.4	0.3-0.4	0.3-0.4	0.3-0.4	0.3-0.4
汽加热（炼塑）	mpa	0.5-0.8	0.5-0.8	0.5-0.8	0.5-0.8	0.5-0.8	0.5-0.8	0.5-0.8
电加热（炼塑）	kw	4	6	9	12	15	18	24
机器重量	kg	1200	2300	4500	6500	7800	10500	14500
外型尺寸	mm	1900 × 1000 × 2000	2200 × 1350 × 2150	2500 × 1480 × 2500	3200 × 1900 × 3000	300 × 2000 × 3100	3800 × 2300 × 3200	4100 × 2700 × 3580

本产品的加工定制是是，类型是密闭式，样式是立式，品牌是金诺机械，型号是20.35.55.75.90.110立升，别名是密炼机前转子轴/捏炼机后转子轴/各种规格，用途是密炼机前转子轴/捏炼机后转子轴/各种规格