

佳联华智能控制仪定型蒸箱

产品名称	佳联华智能控制仪定型蒸箱
公司名称	江苏佳联华机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:KSZX-5.5 加工能力:50-3000kg
公司地址	淮安江苏金湖县陈桥镇人民路81号
联系电话	86-051786405208/86407777/ 13952362284

产品详情

一.功能及用途：

我厂生产的多种纤维干湿两用快速定形蒸箱（以下简称“蒸箱”）适用于以天然纤维、化学纤维为原料的纺织行业 and 单位，其主要用途是将具备织造条件的连续丝线在合并、加捻后进行定形，即在一定压力、温度下稳定捻度，获得均衡的不扭缩丝线，便于后道工序的加工和提高产品质量。对于强捻度的丝线，采用“蒸箱”定形显得更为重要。此蒸箱的使用特点是：使用范围广泛，既能湿热定形（将蒸汽直接通入筒体内）又能干热定形（将蒸汽直接通入夹套内，由筒体内壁散热）。大门开关轻便灵活，物件装卸迅速、方便。大门同筒体法兰的密封良好。定形后产品的物理、机械性能，如强度、伸长度等均不受影响，保证产品的质量。

二.技术规格及数据：

型号及名称：kszx - 1.1 - 4多种纤维干湿两用快速蒸箱

公称直径：筒体内径 1100mm。

工作压力：筒体内0.09mpa。

真空度：筒体内0.07 mpa

设计压力：筒体内0.095 mpa。

抽真空试验：筒体内0.08 mpa

工作温度：筒体内小于130

工作介质：蒸汽

散热面积：7.8m²（即筒体表面积）

公称容积：2.3m³（即筒体容积）

外形尺寸：2740 × 1520 × 1600（长 × 宽 × 高）（单位以毫米计算）

总体重量：约1650kg

三.预计定形产品班产量：

该蒸箱的公称容积是4米³，实际有效容积是2.3米³。在一般情况下，除去装产品的辅助用具重量（如小车、支架、纱管等）每次可装产品约（合并加捻后的丝线）200公斤，如果每班八小时，每次定形时间按一小时计算（包括装卸）则每班可定形2吨产品。（此数字还需按各厂具体情况定，仅供参考）。

本产品的加工定制是是，型号是KSZX-5.5，加工能力是50-3000kg，用途是全面提高纱线质量，去除静电等，品牌是佳联华，种类是棉纺前纺机械，规格是kszx