UV-LED紫外光固化机

产品名称	UV-LED紫外光固化机
公司名称	苏州云众机械设备有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:岩田 型号:UV201D
公司地址	江苏苏州吴中区珠江南路378号天隆大厦329室
联系电话	0512-66094163 15862397093

产品详情

iwata uv-led 各种技术性能之外，iwata uv-led 点光源固化机还有以下更多的优点 ： 更多的优点
（1）多项专利给予技术支持。

（2）优秀照度均匀性 ：多组为紫外线照射优化设计的专业镜头，
全方位提升光学镜片粘接工艺中的无格栅照射要求。

（3）采用独特散热技术，快速降温保证了 led 使用寿命延长的同
时，也满足了光学及电子行业的洁净度要求。

（4）一台多用 ：led 点光源四个照射头可单独控制，供四个工位
同时使用，且不会互相影响。充分降低了工厂在 uv 照射设备上的前期 投资。

（5）可以通过脚踏开关或外部i/o接口通讯控制照射开闭，方便 生产线集中控制。

（6）操作便捷 ：超大的彩色液晶和人性化的交互界面使用户操作 过程中更加友善、便捷。

（7）先进的解决方案，实现了 led 照射头校准、时间记忆功能，
保证了所有照射头的一致性、互换性，多项照射头工作状态检测技术， 保证设备安全、可靠运行。

（8）设有标准 rs-232c 通讯接口，可以灵活的控制设备、设定 参数的批量复制上传和下载管理、返回 led
照射头的工作状态及搭设 各种外接设备

uv-led点光源固化机

型号		uv-101d
工作模式	恒流	照射功率（0～100%），照射时间（最大999.9秒）
	步进	共10步，每步的功率和时间可以自由设定
	pwm	占空比（0～100%）,照射时间（最大999.9秒）
	光学	专业光学镜头胶合模式
	人工	照射功率（0～100%），照射时间（无限制）
输入输出	输入	紧急停止，照射开始/结束，机械锁
	输出	uv照射输出
rs-232c输入输出		设定数据的获取/变更，数据的保存/读取，照射头的校准调节
电源电压		交流电源；ac100～240v 50/60hz
消耗电力		30w
冷却方式		无风扇自然冷却
振动（耐久）		10～150hz加速度50m/s2单振幅0.35mm x/y/z方向各8分钟10次
跌落（耐久）		1.5m高，8方向各3次（上下，左右，前后，45°角）
环境温度范围		使用时+5～+40℃，保存时-15～65℃
环境湿度范围		20～85%

机箱材料	铝				
质量	机身：约3000g				
标准附件	脚踏开关，系统控制软件，钥匙，使用说明书				
选购附件	高效散热支架，保护眼镜，照射头延长线				
照射头	iuv-l6pb系列				
光斑直径（mm）	¢2	¢3	¢4	¢6	¢8
最佳工作距离（mm）	5	10	12.5	18	23
最大照度	8600mw/cm2	5550mw/cm2	4520mw/cm2	3500mw/cm2	3000mw/cm2
波长	365nm 385nm				
环境温度	使用时+5～+40°C，保存时-5～+65°C				
环境湿度	20～85%				
照射头材料	铜、铝、光学玻璃				
震动	10-150hz加速度50m/s2单振幅0.35mm x/y/z方向各8分钟10次				
跌落	1.5m高，8方向各3次（上下，左右，前后，45°角）				

本产品的加工定制是否，品牌是岩田，型号是uv201d，用途是固化uv胶/油墨/油漆，外形尺寸是120*180*100，重量是1.4（kg），uv主峰波长是365/395/400，功率密度是50，总功率是100