

# 投影仪 测量投影仪 数字式投影仪

产品名称	投影仪 测量投影仪 数字式投影仪
公司名称	天津金嘉诺机电设备销售有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:数字式投影仪 品牌:台湾
公司地址	中国 天津市津南区 双港科工贸产业园区久隆街168号
联系电话	86 022 88322361 13820106382

## 产品详情

### 商品描述：

全正像：不必因上下颠倒，左右区分而烦恼 高精度：(3+I/75)可达国外同等仪器精度 大行程：250\*150\*100(调焦) 大载荷：50kg荷重精度指标不变 投影筒：升降调焦 自动寻边器：自动瞄准采样

### 仪器特点：

cpj-3000az数字式正像投影仪，光学系统品质优良，物镜成像清晰，放大倍率准确。在透射光照明下，轮廓测量误差小于0.08%;仪器配有专用微型打印机和脚踏开关,仪器调焦由投影仪筒升降实现,行程大、稳定性好；工作台不升降，稳定性好，测量范围大，精度高。

### 规格参数：

全正像：不必因上下颠倒，左右区分而烦恼 高精度：(3+I/75)可达国外同等仪器精度 大行程：250\*150\*100(调焦) 大载荷：50kg荷重精度指标不变 投影筒：升降调焦 自动寻边器：自动瞄准采样

### 规格参数：

仪器型号		cpj-3015az	cpj-3020az	cpj-3025az
工作台	金属台面尺寸(mm)	354 × 228	404 × 228	450 × 280
	玻璃台面尺寸(mm)	210 × 160	260 × 160	306 × 196
	x坐标行程(mm)	150	200	250
	y坐标行程(mm)	100	100	150
	z坐标行程(调焦用)(mm)	100(调焦)	100(调焦)	100(调焦)
	仪器测量精度		3+I/25	3+I/75

	x, y座标数显解析度：0.5um			
投影屏	投影屏尺寸(mm)：ø 312，使用范围 > ø 300（刻有米字线）。			
	投影旋转范围：0~360°			
	旋转角度数显解析度：1' 或0.01°			
物镜	放大倍数：10x(必备) 20x(选) 50x(选) 100x(选)			
	物方线视场(mm) ø 30 ø 15 ø 6 ø 3			
	物方工作距(mm) 77.7 44.3 38.4 25.3			
数据处理系统	dc-3000 多功能数据处理系统，全中文显示可做多点采样，座标旋转，点、线、距离			
仪器照明	透射与反射照明光源均为24v，150w卤素灯			
仪器电源	110v/220v(ac)，50/60hz，总功率400w			
冷却方式	强制风冷(3轴流风扇)			
外形尺寸	长x宽x高 (mm)	780 × 780 × 1100	780 × 780 × 1100	810 × 780
仪器重量	单位：kg	170	175	180
选购件	微型打印机、光学寻边器等，详情请查阅投影仪附件明细			

本产品的加工定制是是，类型是数字式投影仪，品牌是台湾，型号是CPJ-3015AZ，投影方式是正投，分辨率是0.5 m，功率是400 (w)，重量是160 (kg)