调焰烧嘴--根据用户需求，设计、制造各种规格的烧嘴

产品名称	调焰烧嘴--根据用户需求，设计、制造各种规格的烧嘴
公司名称	铁岭市鑫鑫工业炉设备制造厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:铁岭鑫鑫 型号:MTY 别名:调焰烧嘴
公司地址	铁岭市银州区铁西街（区燃料公司院内）
联系电话	0410-02474014958 13304109580

产品详情

品牌	铁岭鑫鑫	型号	MTY
别名	调焰烧嘴	适用范围	加热炉及热处理炉
燃料	燃气	发热量	200000~800000（万卡/h）
雾化压力	0.004（MPa）	燃料消耗	5~15（kg/h）
外形尺寸	500*1000*1500（mm）	重量	0.8（t）
类型	工业燃烧器		

网站上公开的价格、型号、图片仅供参考。订货前，请联系厂家，根据用户的具体使用条件，确认型号及价格。

煤气调焰烧嘴是为运行中需要调整火焰长度的炉子设计的。烧嘴壳体上带一个火焰长度调节阀，调整火焰长短。该烧器混合均匀，燃烧完全。

1、技术性能

煤气温度：20—250°C 煤气压力：1.5—2 kpa

空气温度：20—450°C 空气压力：3.5—4 kpa

2、使用与维护

烧嘴点火：打开炉门和烟闸，启动风机，将烧嘴前风阀打开吹5—10分钟，驱除炉内残存的可燃气体，然后减少风阀开启度，使空气量为最大量的1/4左右，将火把放入炉内，慢慢打开煤气阀，着火后，可根据火焰燃烧情况调节空气、煤气比例，使之正常燃烧。

如是一次点火没着，应关闭煤气调节阀，开大空气阀，吹扫一段时间，再重新操作。

停炉时，为避免炉气烤坏烧嘴，应继续供给少量空气。

我厂根据用户的具体使用条件，设计、制造各种规格的烧嘴、换热器、炉门、冷热空气蝶阀及烟道阀等工业炉窑附件。

联系人：侯哲 手机:13304109580

电话：0410-4014958；

传真：0410-0404019；

email：4014958@gmail.com

企业网址：http://xinxinfurnace.cn/