

电动拉马替代拔轮器 可任意角度工作

产品名称	电动拉马替代拔轮器 可任意角度工作
公司名称	泰州市昊唯机械厂
价格	18500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:顶擎牌 型号:FBL型
公司地址	中国江苏省泰州市白马镇工业园区13号
联系电话	0523-86188159 18921701336

产品详情

全电动自行走360°拉马；

液压小车拉马；

剪叉式拉马；

小车电动拉马；

500吨千斤顶 拉马；

三爪 比较四爪拉马；

千斤顶 拉马；

拉马手动还是电动型？

系列拉马；

千斤顶 拉马；

ql型螺旋拉顶多用机(拉马),适用于铁道车辆检修、机械安装、矿山维护、建筑工程的支撑和一般重物起升下降各种机械设备中的皮带轮、齿轮、轴承等圆状工件。本产品工作时是作直线静拉力,即方便又省力、性能稳定、调直、压力试验等工作。ql型螺旋拉顶多用机技术参数

拉顶力吨	工作行程mm	最低高度mm	拉爪有效直径mm
3	110	220	20-240
5	130	250	20-280
8	140	260	25-390
10	150	280	35-400
16	180	320	40-420
20	180	325	50-450
32	200	400	100-500
50	250	452	100-550
100	200	452	150-600

车载式液压拉马是由分体式液压拉马、手动/电动油泵、高压油管、车载升降和移动装置所组成,具有调节方便、轻便省力、操作安全等特点,广泛用于拆卸各种圆盘、轴承、齿轮、连轴器、皮带盘、法兰等,是替代传统拉马与拔轮器的理想化工具。

技术参数	smep-50	smep-80	smep-100	smep-200	smep-320	smep-500
工作拉力(t)	50	80	100	200	320	500
轴心有效伸距(mm)	120	160	160	200	200	200
纵向最长拉距(mm)	270	330	360	420	480	560
横向最大外径(mm)	500	550	550	600	800	900

一体式液压拉马是以油压起动杆直接前进移动,故推动杆本身不作转动,钩爪座又可随螺纹直接作前进后退之调距,操作方便,只要把手前后小幅度摆动。使用省力,不受场地、方向(0-360°)、位置(2爪、3爪)限制,广泛应用于拆卸各种圆盘、法兰、齿轮、轴承、皮带轮等。是替代传统拉马(板轮器)的理想化工具。

技术参数	sm-5	sm-10
------	------	-------

安全负重t	5	10
轴心有效伸距mm	50	50
纵向最大拉距mm	150	170
横向最长外径mm	200	250

本产品的加工定制是是，品牌是顶擎牌，型号是FBL型，额定电压是380（V），额定电流是220（A），功率是1.5（kw），转数是1440（rpm），产品认证是ISO9001认证