

美国哈希 HACH si792 本安防爆型变送器

产品名称	美国哈希 HACH si792 本安防爆型变送器
公司名称	基睿电子科技（上海）有限公司
价格	20000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:美国哈希 型号:si792
公司地址	上海市闵行区碧江路329号
联系电话	86-02161107588/61107587/60516431 15026753385

产品详情

美国哈希 hach si792 本安防爆型变送器

美国哈希hach si792 本安防爆型变送器

两线制本安防爆变送器可以连接 hach gli 传感器： ph 差分式或复合式ph/ orp传感器 gli 3400 系列感应式电导率传感器 gli 3700 系列无极式电导率传感器（浓度分析仪）多种通讯协议si 792 变送器具有数字通讯功能，可方便的连接所选择通讯网络，包括hart®、profibus pa、或者foundation® fieldbus等协可选。不同的防爆等级的应用 class i, division 2 (c i, d 2)，仅配有hart协议； class i, division 1 (c i, d 1)，本安型，配有hart,profibus pa或foundation fieldbus协议。具有fm、csa和atex专业机构认证。传感器自诊断si792 变送器可执行自诊断和传感器监测，如监测电位不对称、电极斜率、响应时间、电缆的状态、玻璃电极的状态信息等。技术指标

测量范围：ph：-2.00 ~ 16.00 orp：-1500 ~ 1500 mv 电导率：0 ~ 1000 ms/cm 酸碱浓度：0 ~ 100%温度：-20.0 ~ 150.0 ° c for pt 100, pt 1000; -20.0 ~ 110.0 ° c for ntc 300 ohms信号输出：4-20 ma 模拟输出 / 数字输出操作温度：-20 ~ 55 ° c存储温度：-20 ~ 70 ° c相对湿度：10 ~ 80%，非冷凝工业认证：en 61326防护等级：ip 65电缆接头：3个需要击穿的孔，用于安装电缆接头m20x1.5安装方式：壁挂、面板或夹管式（水平或垂直）机箱尺寸：144 x 144 x 105 mm控制器重量：约1 kg外壳材质：pbt聚酯树脂

本产品的加工定制是否，品牌是美国哈希，型号是si792