

JM-X-7行程变送器 江凌

产品名称	JM-X-7行程变送器 江凌
公司名称	江阴鑫尔雅科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:江凌 型号:JM-X-7 发货期限:2
公司地址	江阴市河北街266号（注册地址）
联系电话	86 0510 80621191 13382273335

产品详情

用途

该变送器用于将各类旋转机械的行程（油动机、热膨胀、功率限制器、同步器、启动阀、油箱油位）的信号转换为4~20ma电流信号，送给plc、dcs和deh系统等。

功能

1. 用于测量旋转机械油动机、热膨胀、功率限制器、同步器、启动阀、油箱油位等位移量2. 适宜长期在线监测3. 安装、使用、维护简单，无需现场维护3. 具有4~20ma电流模拟量输出

技术参数

1. 测量范围：jm-x-71油动机变送器的测量范围：0~150mm、0~200mm、0~150mmjm-x-72热膨胀变送器的测量范围：0~150mmjm-x-73阀位变送器的测量范围：0~25.0mmjm-x-74油箱油位变送器的测量范围：-200~200mm2. 测量精度：±0.5级，线性误差 ±1%fs3. 输入信号：td-1油动机传感器、td-2热膨胀传感器、tdz-1功率限制器、同步器、启动阀传感器ut-81油箱油位传感器4. 输出信号：4~20ma（负载 1k Ω ）5. 环境温度：温度-10~80 相对湿度 85%(传感器)温度-10~45 相对湿度80%(变送器)6. 供电电压：dc+24v（功耗 3w）7. 外形尺寸：120mm（长）×90mm（宽）×55mm（高）8. 安装孔位置尺寸：90（长）×80mm（宽）（孔径：5.2mm）

订货指南

jm - x - 7 - a - b a：型号选择 01：jm-x-71油动机变送器、02：jm-x-72热膨胀变送器、03：jm-x-73阀位变送器、04：jm-x-74油箱油位变送器b：量程选择 油动机变送器的量程0~600mm例如：020 = 20mm、阀位变送器的量程0~50.0mm例如：035 = 35.0mm阀位变送器的量程0~35.0mm例如：020 = 20.0mm油箱油位变送器的量程±100mm、±300mm、±400mm、例如：100 = ±100mm

例：量程为100mm油动机变送器的订货代号为：jm - x - 7 - 01 - 100

本产品的品牌是江凌，型号是JM-X-7，发货期限是2