

盐雾老化试验箱 鼎立光测

产品名称	盐雾老化试验箱 鼎立光测
公司名称	无锡鼎立光测科技有限公司
价格	73000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:鼎立光测 型号:150250750010016
公司地址	中国 江苏 无锡 新区菱湖大道200号中国传感网国际创新园E2栋1.
联系电话	86 0510 85387398-807

产品详情

产品用途：

本产品用于类比盐雾环境来考核产品或金属材料耐腐蚀度性能的试验；适用于各种材质表面处理，包含涂料、电镀、有机及无机皮膜、阳极处理、防锈油等防腐蚀处理后测试其产品之耐蚀性。

结构特点：

该箱体采用进口环氧玻璃钢模压成型，具有重量轻、耐腐蚀、强度高、无渗漏、表面平整、光滑易清洗等特点。箱体密封形式使盐雾不致外溢，夹套风道加热，使工作室升温快，温度分布均匀。喷嘴的材料为石英玻璃烧制而成，喷出的雾料细小，盐雾呈自然沉降，分布均匀。压力桶采用亨利定律，予以加温加热等功能。试验完成后，具有自动除雾装置，可清晰观察箱体内的试品。

使用标准gb/t2423.17-2008、gb/t 2423.18-2000、gb/t10125-1997、gb/t10587-206、gb10593.2-1990、gb/t1765-1979、gb/t1771-2007、gb/t12967.3-2008gb/t5170.8-2008以及等效的iec、mil、din、astm等

(参数和资料仅供参考，可根据客户要求设计解决方案)

技术参数：

型号	myyw-150	myyw-250	myyw-750	myyw-010
工作室尺寸d×w×h(mm)	450×600×400	600×900×500	750×1100×500	850×1300×600

外形尺寸d×w×h(mm)	560×1150×1000	770×1450×1200	920×1650×1450	1090×1960×1550
功率	2.5(kw)	3.0(kw)	3.0(kw)	3.5(kw)
性能指标	温度范围	室温+5 ~ 60		
	温度均匀度	± 2		
	温度波动度	± 0.5		
	盐雾沉降量	1 ~ 2ml/80cm ² · h		
	喷雾方式	连续、周期任选		
	试验定时	1 ~ 9999(s、m、h)可调		
温湿度运行控制系统	温度控制	日本欧姆龙或日本理化led数显p、i、d+s、s、r.微电脑集成控制		
	温度传感器	铂金电阻.pt100 /mv		
	加热系统	全独立系统，镍铬合金电加热式加热器		
	喷雾系统	塔式喷雾装置加无结晶喷嘴(雾粒更细且分布均匀)		
	喷雾时间	1 ~ 9999(smh)且周期可调		
	盐液收集	配标准漏斗和标准计量筒		
	盐液过滤	吸液管处装配水质过滤器(防止喷嘴堵塞终止试验)		
	盐液预热	盐液温度与箱内温度均衡(不致盐液温度过低影响试验温度)		
使用材料	箱体材质	进口耐腐蚀、抗老化、高强度pvc板		
	内箱材质	进口耐腐蚀、高强度pvc/进口耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温		
	箱盖材质	进口耐腐蚀、高强度透明pvc/进口耐腐蚀、高强度、耐高温透		
	其它附件	均为不锈钢、铜制或防腐、耐高温的材料		
标准配置	圆棒、v型样品架各1付、喷嘴2只、漏斗，计量筒2套			
安全保护	漏电、短路、超温、缺水、试验结束、过电流保护			
电源电压	ac220v ± 10%50hz			
使用环境温度	5 ~ +30 85%rh			
密封	采用水密封结构，无盐雾溢出			
使用电源	ac220v50hz 或 ac380v ± 10% 50 ± 0.5hz			

本产品的加工定制是否，品牌是鼎立光测，型号是150250750010016，材质是不锈钢板，温度范围是室温+5 ~ 60 ()，测量范围是类比盐雾环境来考核产品或金属材料耐腐蚀度性能的试验，测量对象是各种材质表面处理，工作室尺寸是450×600×400600×900×500750×1100×500850×1300×600 (mm)，重量是1 (kg)