

Fluke381远程显示真有效值钳形表F381钳表

产品名称	Fluke381远程显示真有效值钳形表F381钳表
公司名称	深圳市仪达智能科技有限公司
价格	2500.00/个
规格参数	品牌:FLUKE/福禄克 型号:Fluke381 加工定制:否
公司地址	南山区桃源街道平山民企科技工业园1栋4楼东南面
联系电话	0755-33563959 13622323862

产品详情

fluke 381技术参数

fluke 381	量程	分辨率	精度
通过夹钳进行交流 电流测量	1000a	0.1a	2% ± 5digit(10-100hz) 5% ± 5digit(100-500hz)
通过 iflex™ 进行交流电流测量	2500a	0.1a/1a	3% ± 5digit(45-500hz)
直流电流	1000a	0.1a	2% ± 5digit
交流电压	600.0v/1000v	0.1v/1v	1.5% ± 5digit(20-500hz)
直流电压	600.0v/1000v	0.1v/1v	1% ± 5digit
电阻	600 /6k /60k	0.1 /1 /10	1% ± 5digit
频率	500hz	0.1 hz	0.5% ± 5digit
真有效值	•		
通断检测	<=30		
保持	•		
背光照明	•		
最小值/最大值	•		

涌流	•	
低通滤波器	•	
远程显示屏	•	
18 “ iflex™ 柔性电流钳	随附	
10 “ iflex™ 柔性电流钳	可选附件	
尺寸	长宽高	277 × 88 × 43 mm
	最大线径	34mm
	重量 (g)	340
安全等级	cat iii 1000v、 cat iv 600v	

本产品的品牌是FLUKE/福禄克，型号是Fluke381，加工定制是否，类型是数字钳型表，测量电压范围是1000.0 (V)，测量电流范围是40/1000/2500 (A)，测量电阻范围是600~60000 ()，重量是0.5，外形尺寸是277 × 88 × 43