

# 公路声屏障|隔音墙|声屏障

产品名称	公路声屏障 隔音墙 声屏障
公司名称	安平县环远丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	芯材:玻璃棉 形状:正方形 材质:不锈钢
公司地址	河北安平县城西开发区
联系电话	03185289616 13785825558

## 产品详情

安平县环远交安设施有限公司隔音声屏障产品，是结合中外隔音设备，声屏障产品技术开发的新型产品。声屏障产品是我公司为减少噪音污染做出的一小步举措，我公司拥有优秀的生产和销售团队，将为您提供最优质的服务。

我们的宗旨是：认认真真做事，诚诚恳恳做人，做客户放心的企业。

联系人：张英苗 电话：13363333754

### 声屏障

在声源和接收者之间插入一个设施，使声波传播有一个显著的附加衰减，从而减弱接收者所在的一定区域内的噪声影响，这样的设施就称为声屏障。

声波在传播过程中，遇到声屏障时，就会发生反射、透射和绕射三种现象。声屏障按类可分为隔声型、吸声型和二者混合型，目前常用的是吸声和隔声混合型。声屏障按形式又可分为弧形和直平形两种基本形式，每种形式又可分为多种结构形式。声屏障的高度有2000mm、2500mm、3000mm三种标准型，立柱间距为1000mm、2000mm、2500mm三种标准型。声屏障按材质分类又可以分为以下几类：金属声屏障（金属百叶、金属筛网孔）、混凝土声屏障（轻质混凝土、高强混凝土）、pc声屏障、玻璃钢声屏障等。

声屏障主要由钢结构立柱和吸隔声屏板两部分组成，立柱是声屏障的主要受力构件，它通过螺栓或焊接固定在道路防撞墙或轨道边的预埋钢板上；吸隔声板是主要的隔声吸声构件，它通过高强弹簧卡子将其固定在h型立柱槽内，形成声屏障。声屏障主要用于高速铁路、高速公路、高架桥、轨道交通、发电站、医院、学校、工业企业建筑施工工地等多种声学环境噪声治理的降噪产品。

### 高铁 声屏障

高铁声屏障我公司可日生产2000平方米。高铁声屏障是根据当前高速铁路需要设计的一种声屏障。环远

高铁声屏障的产品特点：隔声量大、吸声系数高、强度高、耐候性强、美观、安装维护方便，可根据用户需求喷涂各种颜色；产品广泛用于高速铁路、城际铁路、城市轻轨等声屏障工程。

主要技术性能参数及规格尺寸：

- 1、隔声量：46.3db (a) ；
- 2、吸声系数：0.87 ；
- 3、抗风压性能：3秒阵风风压 (  $p = \pm 3.00\text{kpa}$  ) 试验最大变形量29.5mm最大残余变量8.00mm
- 4、规格：1960mm × 500mm × 140mm(长 × 宽 × 厚)。

高铁声屏障立柱（h型钢）性能介绍  
高铁声屏障立柱（h型钢）性能介绍  
一、制作工艺  
1、科学选料，根据图纸对h型钢下料，确保精度；  
2、底板下料由数控火焰切割完成，精度高；  
3、底板的冲孔与焊接均经过严格的工序。  
二、防腐处理  
通过热浸镀锌、喷塑进行防腐处理，对吸声屏框架和吸声罩热浸镀锌后再次涂装，保证了卓越的防腐性能。  
三、力学性能  
抗疲劳强度、耐候性、抗变形能力强。

本产品的芯材是玻璃棉，形状是正方形，材质是不锈钢，产地是安平，等级是一级，抗弯强度是强，抗压强度是强，品牌是环远，形态是纤维状，规格是2500\*3000mm