

# 制造刹车片原料-木质纤维 木质纤维素

产品名称	制造刹车片原料-木质纤维 木质纤维素
公司名称	宁国市东南木业有限公司
价格	2500.00/个
规格参数	芯材:MDF 形状:片状 产地:安徽宣城
公司地址	安徽省宁国市经济技术开发区凤形路117号
联系电话	0563-4795799 18056398107

## 产品详情

本公司生产的木质纤维素（methyl cellulose）是由天然可再生木材经过化学处理、机械法加工得到的有机絮状纤维物质，是一种无毒、无味、无污染、无放射性环保产品。广泛用于工程塑料制品、混凝土砂浆、石膏制品、木浆海棉、沥青道路、过滤等领域，对于增加产品强度、提高生产的稳定性、防止涂层开裂、提高保水性、和施工的合宜性、增强对表面的附着力等有良好的效果。其技术作用主要表现为：触变、防护吸收、载体和填充剂。一、产品特性：

1、木质纤维素不溶于水、弱酸和碱性溶液；pH值中性，可提高系统抗腐蚀性。2、木质纤维素比重小、比表面积大，具有优良的保温、隔热、隔声、绝缘和透气性能，热膨胀均匀不起壳不开裂；更高的湿膜强度及覆盖效果。3、木质纤维素具有优良的柔韧性及分散性，混合后形成三维网状结构，增强了系统的支撑力和耐久力，能提高系统的稳定性、强度、密实度和均匀度。4、木质纤维的结构粘性，使加工好的预制浆料（干湿料）的均匀性保持原状稳定并减少系统的收缩和膨胀，使施工或预制件的精度大大提高。5、木质纤维具有很强的防冻和防热能力，当温度达到150 能隔热数天；当高达200 能隔热数十小时；当超过220 也能隔热数小时。二、应用特性：

1、木质纤维素具有强劲的交联织补功能，其三维立体结构，有效地减少混合物的龟裂。2、木质纤维的生物尺寸稳定性非常好，提高产品的抗裂性。3、木质纤维自身可吸收自重的6-8倍的液体，可以通过自身的毛细管作用吸收和输送液体，一旦三维网状结构处于静止状态，如水泥砂浆固化后，木质素纤维可以紧紧地粘附在水泥砂浆中，作为一种封闭层，可防止潮气和雨水的渗透。4、木质纤维的三维网状结构能有效地吸收和减弱在固化和干燥过程中所产生的机械能，从而减少了离析。这使得较厚的抹灰可一次完成，即使在高温条件下，木质纤维也具有很好的热稳定性，流平性好，不流挂。5、可提高塑料制品、混凝土产品的抗冲击强度，抗疲劳强度，延长其使用寿命。6、能够防止各种因塑性和机械性收缩、离析等因素而导致的非结构性裂缝，提高混凝土的粘聚性和保水性，改善混凝土的和易性，

7、木质素纤维还具有一定的耐温性、耐酸碱性和抗冻性，因此用途十分广泛。三、技术指标：

项 目 th200 th300 th500 th500b th1000

外 观 白色纤维 白色纤维 白色纤维 灰色纤维 灰色纤维

纤维长度 μ m 200 350 500 500 1000

纤维含量 % 85 85 90 90 90

松密度(g/l) 130 125 100 100 85

水分 % 6 6 6 6 6

灰分 % 12 12 12 15 15

ph值 6-8 6-8 6-8 6-8

回弹mpa 0.5 0.8 1.1 1.1 1.5

包装kg 25 25 25 20 20

三、原产地：中国四、使用：推荐用量总重量的0.25%-1.0%。五、储存方式：防水，防潮，防火，储存期为三年。六、安全和环保:根据 gefahrstoffverordnung 标准,本产品为非危险品。与灰尘保护(vbg no.119)有关事故防范规则必须遵守。本产品被区分为st1等级。根据要求可给予安全数据单。

东南木业为亲们提供无缝全覆盖的产品系列，亲们需要的各种规格，各种密度，各种厚度、各种环保等级我们都可以满足，以下为我们常规的规格、密度、厚度、环保等级、表面工艺，厂家直销，价格优惠，及时发货。如果亲们需要一些特殊要求的产品，亲们可以联系客服，我们给您加工定制，7天内发货！

规格	830mm*2150 mm/830 mm*2100 mm/860 mm*2100 mm/870 mm*2150 mm/ 920 mm*2150 mm/1220 mm*2440 mm/1260 mm*2470 mm/1265 mm*2470 mm/ 2070 mm *2500 mm/2100 mm*2500 mm/2150 mm*2750 mm/2440 mm*2150 mm
密度	640/650/680/700/720/730/740/750/780/800/810/820/830/840/850
厚度	2.0mm/2.2mm/2.4mm/2.5mm/2.7mm/2.75mm/2.9mm/3.0mm/3.1mm/3.4mm/ 3.5mm/3.6mm/3.7mm/3.9mm/4.0mm/4.2mm/4.3mm/4.4mm/4.5mm/4.6mm/ 4.7mm/4.75mm/5.3mm/5.7mm/5.75mm/6.0mm/7.3mm/7.5mm/7.6mm/7.7mm/ 8.0mm/8.3mm/8.7mm/9.0mm/11.5mm/12.0mm/14.0mm/14.5mm/15.0mm/

环	17.0mm/17.5mm/18.0mm/20.0mm/22.0mm/25.0mm
保	e1、 e2、 carb p2
等级	
表	压光/砂光
面工艺	

发货时间：

买家付款后:

- 1、常规产品，实现一天快捷到厂或到港；
- 2、加工定制产品，实现一周快捷到厂或到港；
- 3、如有断货情况，我们会及时与您联系。

备注:

- (1) 如遇天气、路况等非人为、不可逆因素造成的比预期到货时间延迟还请买家理解。
- (2) 周六周日我们也会照常发货，如遇国家法定节假日发货日期则会顺延，敬请谅解。
- (3) 如果亲有什么不明白的，请直接咨询客服或拨打免费热线：400-161-1618

我们的优势：

- 1、国内56条先进mdf生产线联盟支持，可以为亲匹配最佳的配送模式。
- 2、提供2-44mm全景无缝覆盖产品，给亲提供一站式的服务，您的需求我们都能满足。
- 3、我们是国内第一家和唯一一家免费为客户提供板材裁切服务的工厂，直接避免了客户在此环节造成的人力、物力、财力的浪费。

卖家承诺：

为了使买家感受到放心的购物体验，免除你购物的后顾之忧，我们贴心的为您考虑到了购物时的各种情况。对于此我们也周到的为您制定了解决方案:

- 1、买家在本公司购买的板材若出现任何与沟通中的质量不符的情况，造成买家无法使用的。买家可以与客服协商退换货，运费由卖家承担。

2、鉴于部分客户刚接触本行业的对具体的采购数量不能明确的，造成板材的多买。对于买家多买的这部分东南木业板材，在不影响我们二次销售的情况下。我们会为买家退掉多买的板材(由此产生的运费需由买家自己承担)，最大限度的减少买家不必要的损失。

3、凡购买本公司产品的客户，本公司可以免人工费的为其提供密度板的裁切业务。

4、对于本行业的终端客户，本公司可以根据具体的情况免费寄送小样品，以便客户提前了解板公司板材的各种性能。

5、由于板材需物流长途运输，所以在运输的途中难免会影响包装的完整性，还请买家谅解。对于运输途中造成的质量问题，请您及时与我们的客服联系，我们将会无条件的免费为您退换货。

#### 密度板鉴别：

- 1、外观看其厚度、密度是否均匀，边角有没有破损，有没有分层、鼓包、碳化等现象，有无松软部分。
- 2、有条件时，可锯一小块密度纤维板放在水温为20 的水中浸泡24小时，观其厚度变化，同时观察板面有没有小鼓包。厚度变化大，板面有小鼓包，说明板面防水性差。
- 3、选择释放量低的密度纤维板，选择时用嗅觉闻，应选择刺激味小的密度纤维板，因为气味越大，说明甲醛释放量就越高，造成的污染也就越大。

#### 联系方式：

公司地址：安徽宣城宁国市经济技术开发区      免费咨询电话：400-161-1618

公司传真：0563-4795599      在线旺旺接待

：

本产品的芯材是MDF，形状是片状，产地是安徽宣城，等级是优等品，抗弯强度是 17.2MPa，品牌是东南，形态是纤维状