

全封闭称重给料机，给煤机

产品名称	全封闭称重给料机，给煤机
公司名称	徐州力豪电子科技有限公司
价格	30000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:徐力 型号:NJGC-40
公司地址	徐州市泉山区解放南路祥悦大厦329室
联系电话	18761482980

产品详情

njgc-40型称重式全封闭给料机：概述： njgc-40型称重式全封闭给料机是为避免粉尘飞扬的一种连续计量给料设备，在全封闭状态下不仅可以均匀、连续地输料，而且可能进行分仓计量，是实现正平衡计算料耗的理想设备。 njgc型称重式全封闭给料机同时也适用于其它行业现场中散状物料连续输送与计量，并可根据用户要求实现开环、闭环的流量控制及厂内区域网络管理。工作原理：给料机利用胶带拖动原料运行，当原料从料仓被胶带拖出后，在胶带的带动下，靠自重与胶带之间的摩擦力平衡地向前移动，从而实现连续、均匀地给料。在输送胶带的下方，安装有称重托辊、称重桥架、称重传感器，装有称重传感器的称重桥架安装于输送机的纵梁上，称重桥架支撑着称重托辊，以检测皮带上的物料重量并产生一个正比于皮带载荷的电信号，送给称重显示仪表。连接在滚筒上的速度传感器，提供一系列脉冲，每个脉冲表示一个皮带运动单元，脉冲的频率正比于皮带速度。称重显示仪表接收称重传感器与速度传感器这两种信号后，通过放大、整形、a/d转换处理与积分运算，在仪表的显示器上显示出输送原料的累计量和瞬时量。设备组成：主要由封闭箱体、输送系统、清扫系统、计量系统、电控等保护系统、电动闸门与电器控制系统（可以选择）组成，并可根据用户要求扩展。结构特点 全封闭结构，有效防止粉尘外溢，可保证现场文明生产；分布机体周围的观察窗，检修门和开启式外罩方便您的检修作业；具有调偏、防偏结构，可确保输送正常稳定运行；采用本公司性能卓越的电子皮带秤，可确保计算的准确和长期稳定性；称重显示仪表具有可选的rs232/485通讯接口；可选的变频无级高速运行平稳，不仅节能降耗，而且可满足现场开环或闭环调节不同流量的要求；链条刮板式清扫装置可自动地清扫机内的积尘异物；完善的报警系统可及时地发现并排除堵料、断料、过载、超温和皮带跑偏等故障；配置的高温隔离闸门，可防止热风回流，为安全生产和检修提供方便；主要技术参数

计量精度	± 0.5%/ ± 0.25%
输送能力	1-1000t/h
输送带宽度	500-1400mm
进出口口中心距	1000mm
调速范围	0.05-0.5m/s
总功率	1.1-10kw

仪表输出接口
报警接点

rs232/485,4-20ma固态继电器脉冲输出
堵断料延时，皮带跑偏接点容量220vac5a

徐州力豪电子科技有限公司是电子皮带秤、定量给料机、称重给料机、螺旋称、称重给煤机等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。徐州力豪电子科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

本产品的加工定制是是，品牌是徐力，型号是NJGC-40，准确度等级是0.5，皮带倾角是15（°），过载能力是150（%），环境温度是-30-50（ ），环境湿度是70（%），电源电压是380（V）