

SJ-90全自动中空吹塑机

产品名称	SJ-90全自动中空吹塑机
公司名称	宜兴市官林镇精心塑机厂
价格	260000.00/个
规格参数	品牌:精心 型号:SJ-90 种类:中空吹塑机
公司地址	江苏 宜兴市 官林镇钟楼往南30米
联系电话	86-051087207711 13915368971

产品详情

sj-90双工位机组特点:

一、电控系统：日本三菱plc电脑加人机界面（中文或english）控制，彩色触摸屏模式操作，模块化温度控制。所有

工艺设定、改变、检索、监控、故障诊断等功能均在触摸屏上实现，无触点工作原理，元气件更耐用

二、液压系统：比例液压控制。配备进口名牌液压阀及油泵，稳定、可靠

三、塑化系统：高效塑化混炼螺杆，确保塑化充分、均匀

四、调速系统：变频调速+合金钢硬齿面减速机。调速平稳、节能、噪音低、经久耐用。

五、开合模机构：开合模、锁模滑动机构采用滚珠直线导轨，精度达微米级。开合模全行程定位精度高、轻松、节能、

并且承载强大，不变形。专利产品：两拉杆、单油缸双向同步开合模中心锁模机构、产品稳定性好。

六、射料：独立单（大）油缸射料。保证射料同心度，绝对避免双油缸不同步的现象。独有技术10段射料压力壁厚控制

功能，改少料坯因垂伸带来上下宽度差异。并有效提高制品壁厚均匀性。

七、模头：均采用38crmoala.42crmova.35crmo等上乘材料，经精密加工和热处理制成。

八、更换模具省力：模头同上机台可同时升降，并可后移、前进（液压控制）。便于安装各种模具留出空间，升降模头

，便于生产时调整模口与模具间距，余料最少。

产最大制品容器	max.product volume	(l)	
空循环	dry cycle	(pc/h)	
螺杆直径	screw diameter	(mm)	
螺杆长径比	screw l/d ratio	(l/d)	
螺杆电机功率	screw drive power	(kw)	
螺杆加热功率	screw heating capacity	(kw)	
螺杆加热区段	no.of heating zone	(zone)	
储料缸容量	accumulating wolume	kg	
油泵电机功率	oil pump drive	(kw)	
锁模力	clamping force	(kn)	
开合模行程	platen distance	(mm)	8
模具最大尺寸	max.size of mold	(w × h)(mm)	1
储料量	capacity	(kg)	
最大口模直径	max.die diameter	(mm)	
模头加热功率	die heat capacity	(kw)	
加热区段数	no.of heating zone	(zone)	
吹气压力	blowing pressure	(mpa)	
气体用量	air volume	(m3/min)	
冷却水压力	cooling water pressure	(mpa)	
用水量	water consumption	(l/h)	
机器外形尺寸	size of machine	(l × w × h)(m)	7
机器重量	weight of machine	(ton)	

本产品的品牌是精心，型号是SJ-90，种类是中空吹塑机，适用原料是PE,PP,PVC,ABS，产品别名是吹塑机，产品用途是中空吹塑制品，生产能力是100（kg/h），外形尺寸是7000*2500*5000（mm），螺杆直径是90（mm），螺杆长径比是25：1，电动机功率是37（kw），售后服务是一年包修，终身维修