

沥青混合料万能试验机 电气控制万能试验机 沥青微机控制试验机

产品名称	沥青混合料万能试验机 电气控制万能试验机 沥青微机控制试验机
公司名称	上海企戈实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:国产 型号:QG2015030431
公司地址	上海市浦东新区三林路235号8幢254室
联系电话	021-31329915 15800685820

产品详情

产品图片

主要技术指标

主要技术指标1、 加载速度：0.005mm/min ~ 50mm/min（无级调速）2、 最大加载：100kn3、 主机两柱有效空间
主机尺寸（长×宽×高）：980mm×600mm×2090mm5、 环境箱内腔尺寸（长×宽×高）：450mm×400mm×
功率：5kw；电源：380v×50hz7、 容栅位移范围：0mm~1000mm；精度：0.003mm8、 压力传感器：100kn、
、环境温度：35。10、相对湿度：85%。11、仪器净重：700kg12、电源电压：380v 三相四线

请及时致电15800685820了解最新价格，更有专业人士会根据您的需求为您提供更多同类及相关产品。

产品用途及特点

主要特点：本系统是根据《公路沥青及沥青混合料试验规程jtj052-2000》，并依据有关科研院所的要求开发的。采用了进口伺服电机传动和控制技术、电子技术、计算机数据处理技术、制冷技术，利用各种传感器和夹具可进行以下试验：1、单轴拉伸强度和蠕变试验2、单轴拉伸应力松弛试验3、小梁弯曲强度和蠕变试验4、（冻融）劈裂强度和蠕变试验5、三轴剪切试验6、马歇尔稳定度试验7、单轴（棱柱和圆柱）压缩和蠕变试验利用我公司生产的其它夹具，还可进行其它垂直向加载的力学指标试验。系统由进口伺服电机驱动进行加卸载（无级调速），由传感器采集试验结果，整个试验过程在windows2000下由微机自动控制，是目前国内首创的多功能沥青混合料力学指标测试设备，可用于科研院所（校）的科研和生产试验。

所在位置

联系方式

公司热线：021-31329915

15800685820

公司传真：021-33250401

公司邮箱：qigehz@mro17.com

公司网址：www.mro17.com

公司简介

企戈仪器座落于中国的上海市浦东新区，紧临陆家嘴金融中心和上海自贸区，专注于实验室仪器及行业检测院校、科研单位、生物/化工/制药、医疗、检验检疫、军工、食品、建筑工程、冶金矿山、石油、勘探等多个行业。公司与多家厂商和代理商建立了长期稳定的合作关系。强大的网站智能搜索引擎和全面产品目录，让您快速搜索产品的销售工程师，随时提供专业的产品选型和订购服务。让您足不出户就可以快速的完成采购工作。以高品质、简单化。公司产品品种多、覆盖面广，真正帮助客户实现“一站式”采购！秉承“诚信为本，合作共赢”的经营理念，以客户为中心，致力于让更多企业节约采购成本的同时，使采购工作变得更加方便、快捷。遵循这一理念，提供高质量、高标准的一流产品，并为客户提供产品的售前、售中、售后的全系列优质服务，企戈仪器重合同、守信用，出色赢得了广大客户的信任。

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是QG2015030431，类型是伺服万能试验机，测量范围是见实物（kN），精度是见实物，调速范围是见实物（mm/min），最大负荷是见实物（kN），拉伸空间是见实物（mm）